



PROJET

MODÈLE


NOTES

QUANTITÉ

DATE



Luminaire suspendu hexagonale en aluminium moulé sous pression ; surface en Noir mat ; revêtement par poudre ; structure de surface mate ; RAL 9011 ; culot GU10 ; type de lampe PAR11 ; max. 12W ; 100 - 240 V ; indice de protection IP20 ; Classe 1 ; sources lumineuses non incluses ; à associer à un pavillon simple ou multiple (y compris le variateur à coupure de phase) ; source lumineuse peut être remplacée par Wever & Ducré ou par un professionnel avec une autorisation explicite ;



Général

Plafond
Suspendu
Noir mat
RAL 9011 ^a
IP20
Intérieur
405 lm

LED

lampe PAR11
prise GU10
max. per socket 12.0 W
2700 K
CRI ≥ 90

Électrique

100 - 240 V
système 5.5 W
Classe 1
Standard

Physique

longueur 49 mm
largeur 43 mm
hauteur 500 mm
0.58 kg
longueur du câble 4000 mm

datasheet.quicksum.material

aluminium

^a Les couleurs peuvent varier légèrement en fonction des conditions de production.



ACCESSOIRES DE MONTAGE

Support mural et de plafond pour câbles

Modèle	Coloris	Tension	Ø-H (MM)	Référence article
	Blanc		16-30	90019197
	Noir		16-30	90019198

Crochet long

Modèle	Coloris	Tension	Ø-H (MM)	Référence article
pour câble d'un diamètre de 4,25 à 5,5 mm	Blanc		15-49	90052083
pour câble d'un diamètre de 4,25 à 5,5 mm	Noir		15-49	90052084

cache-piton invisible

Modèle	Coloris	Tension	L-L (MM)	Référence article
	Noir		140-66	90015195
	Blanc		140-66	90015196

Multi-base linéaire 1.3

Modèle	Coloris	Tension	L-L-H (MM)	Référence article
3 luminaires	Noir		600-34-52	914130B0
3 luminaires	Blanc		600-34-52	914130W0

Multi-base linéaire 1.6

Modèle	Coloris	Tension	L-L-H (MM)	Référence article
6 luminaires	Noir		1200-34-52	914131B0
6 luminaires	Blanc		1200-34-52	914131W0

Multi-base linéaire 1.9

Modèle	Coloris	Tension	L-L-H (MM)	Référence article
9 luminaires	Noir		1800-34-52	914132B0
9 luminaires	Blanc		1800-34-52	914132W0

Multi chandelier

Modèle	Coloris	Tension	Ø-H (MM)	Référence article
1-9 luminaires	Noir		380-44	914120BB0
1-9 luminaires	Noir + Aluminium		380-44	914120BL0
1-9 luminaires	Noir + Champagne		380-44	914120BM0
1-9 luminaires	Noir + Bronze		380-44	914120BQ0
1-9 luminaires	Blanc		380-44	914120WW0

Multi chandelier HV

Modèle	Coloris	Tension	Ø-H (MM)	Référence article
1-9 luminaires no slots always use with hooks	Noir		380-44	914160BB0
1-9 luminaires no slots always use with hooks	Noir + Aluminium		380-44	914160BL0
1-9 luminaires no slots always use with hooks	Noir + Champagne		380-44	914160BM0
1-9 luminaires no slots always use with hooks	Noir + Bronze		380-44	914160BQ0
1-9 luminaires no slots always use with hooks	Blanc		380-44	914160WW0

Base multiple ronde

Modèle	Coloris	Tension	Ø-H (MM)	Référence article
jusqu'à 4 luminaires max.	Blanc		123-44	90052005
jusqu'à 4 luminaires max.	Noir		123-44	90052006
jusqu'à 8 luminaires max.	Blanc		123-44	90052031
jusqu'à 8 luminaires max.	Noir		123-44	90052032


Semi recessed single base

Modèle	Coloris	Tension	Ø-H (MM)	Référence article
	Noir		84-72	914150B0
	aluminium		84-72	914150LO
	Champagne		84-72	914150MO
	Bronze		84-72	914150Q0
	Blanc		84-72	914150W0

Base ronde simple

Modèle	Coloris	Tension	Ø-H (MM)	Référence article
sans driver	Noir		83-39	914110B0
sans driver	Doré		83-39	914110G0
sans driver	aluminium		83-39	914110LO
sans driver	Champagne		83-39	914110MO
sans driver	Bronze		83-39	914110Q0
sans driver	Blanc		83-39	914110W0

support mural

Modèle	Coloris	Tension	Ø-H (MM)	Référence article
pour 1 luminaire	Blanc		82-32	90019195
pour 1 luminaire	Noir		82-32	90019196

LAMPES
Lampe PAR11 LED

Modèle	Coloris	Tension	Ø-H (MM)	Référence article
2700K >90 CRI GU10	Noir		35-48	901128B3
3000K >90 CRI GU10	Noir		35-48	901128B5
2700K >90 CRI GU10	Blanc		35-48	901128W3
3000K >90 CRI GU10	Blanc		35-48	901128W5

ACCESSOIRES DE RAIL
Adaptateur de Rail 2.0

Modèle	Coloris	Tension	L-L-H (MM)	Référence article
rail monophasé	Blanc		80-24-26	90014277
rail monophasé	Noir		80-24-26	90014278

Track Adapter HV

Modèle	Coloris	Tension	L-L-H (MM)	Référence article
rail triphasé	Blanc		70-31-50	90014279
rail triphasé	Noir		70-31-50	90014280