



PROJET
MODÈLE
NOTES
QUANTITÉ
DATE


Luminaire suspendu au plafond de forme ronde avec éclairage indirect vers le haut ; abat-jour en aluminium ; surface en Live Simple peinture humide ; structure de surface mate ; RAL 090 9005 ; éléments de suspension et support de plafond en blanc ; PCB ; coupure de phase dim ; couleur de lumière 3000 K ; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) ; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V ; indice de protection IP20 ; Classe 2 ; driver inclus ; source lumineuse peut être remplacée par Wever & Ducré ou par un professionnel avec une autorisation explicite ; dispositif de commande remplaçable par l'utilisateur final ;



LUMINAIRE

Plafond
Suspendu
Live Simple
RAL 090 9005 ^a
IP20
Intérieur
565 lm

LED Module

3000 K
CRI ≥ 90
L80 / 100000h
 ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Optique

Indirect

Électrique

phase-cut dim
220 - 240 V
système 11.0 W
Classe 2
Standard

Physique

diamètre 750 mm
hauteur 612 mm
1.73 kg
longueur du câble 2500 mm

datasheet.quicksum.material

Aluminium

^a Les couleurs peuvent varier légèrement en fonction des conditions de production.