



PROJET

MODÈLE


NOTES

QUANTITÉ

DATE



Luminaire suspendu en aluminium ; surface en Noir mat ; RAL 9011 ; avec technologie COB (Chip on Board) pour une efficacité maximale ; 350 mA ; couleur de lumière 2700 K ; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) ; CRI ≥ 90 ; angle de diffusion 40° ; 18 V ; indice de protection IP20 ; Classe 3 ; à associer à un pavillon simple ou multiple (y compris le variateur à coupure de phase) ; source lumineuse peut être remplacée par Wever & Ducré ou par un professionnel avec une autorisation explicite ;



LUMINAIRE

Plafond
Suspendu
Noir mat
RAL 9011 ^a
IP20
Intérieur
420 lm

LED Module

2700 K
CRI ≥ 90
L80 / 50000h
 ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)
745 lm
126 lm/W ^b

Optique

Medium (standard)
angle de faisceau 40°
CIE flux code: 90 97 100 100 100

Électrique

sans driver
18 V
Classe 3
Standard

Physique

diamètre 70 mm
hauteur 80 mm
0.29 kg
longueur du câble 4000 mm

datasheet.quicksum.material

aluminium

^a Les couleurs peuvent varier légèrement en fonction des conditions de production.

^b Sans pertes électriques ni optiques

DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE






DIAGRAMME DE CÔNE

medium (standard) 40°

h (m)	E0° (lx)	ø (m)
1	774	0.74
2	193	1.47
3	86	2.21
4	48	2.95
5	31	3.68

Facteur de maintenance

Temps de fonctionnement [h]	10.000	20.000	30.000	40.000	50.000
LLMF	0.96	0.92	0.88	0.85	0.81
LSF	1	1	1	1	1

MF LMF × RSMF × LLMF × LSF

MF Facteur de maintenance

LMF^a Facteur de maintenance du luminaire

RSMF^a Facteur de maintenance des parois du local

LLMF Facteur de maintenance du flux lumineux

LSF Facteur de survie des lampes

^aSelon "CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems", 2005, ISBN 3-900-734-34-8. Les valeurs doivent être déterminées par le planificateur.

ACCESSOIRES DE MONTAGE

Crochet long

Modèle	Coloris	Tension	Ø·H (MM)	Référence article
pour câble d'un diamètre de 4,25 à 5,5 mm	Blanc		15-49	90052083
pour câble d'un diamètre de 4,25 à 5,5 mm	Noir		15-49	90052084

Multi-base linéaire 2.3

Modèle	Coloris	Tension	L·L·H (MM)	Référence article
3 luminaires	Noir		600-34-52	914133B0
3 luminaires	Blanc		600-34-52	914133W0

Multi-base linéaire 2.6

Modèle	Coloris	Tension	L·L·H (MM)	Référence article
6 luminaires	Noir		1200-34-52	914134B0
6 luminaires	Blanc		1200-34-52	914134W0

Multi-base linéaire 2.9

Modèle	Coloris	Tension	L·L·H (MM)	Référence article
9 luminaires	Noir		1800-34-52	914135B0
9 luminaires	Blanc		1800-34-52	914135W0


Multi chandelier

Modèle	Coloris	Tension	Ø·H (MM)	Référence article
3 luminaires fentes étroites	Noir		380-44	914121BB0
3 luminaires fentes étroites	Black + Aluminium Brushed		380-44	914121BL0
3 luminaires fentes étroites	Blanc		380-44	914121WW0
6 luminaires fentes étroites	Noir		380-44	914122BB0
6 luminaires fentes étroites	Black + Aluminium Brushed		380-44	914122BL0
6 luminaires fentes étroites	Blanc		380-44	914122WW0

Base semi-encastrée ronde

Modèle	Coloris	Tension	Ø·H (MM)	Référence article
avec driver 350mA	Noir		84-72	914152B0
avec driver 350mA	Blanc		84-72	914152W0

Base ronde simple

Modèle	Coloris	Tension	Ø·H (MM)	Référence article
avec driver	Noir		83-39	914112B0
avec driver	aluminium		83-39	914112L0
avec driver	Blanc		83-39	914112W0