

BOX WALL 2.0 LED

331148L9

Projet

Type

Notes

Quantité

Date

GÉNÉRAL

Mur , Surface

aluminium brut

IP20

Intérieur

Total 400 lm

LED

couleur warm dimming

1800 K - 2850 K

CRI ≥ 90

3 SDCM

ELECTRIQUE

phase-cut dim

220 - 240 V

Puissance totale du système 6.0 W

Classe 1

PHYSIQUE

Longueur 100 mm


Largeur 100 mm

Hauteur 100 mm

0.67 kg



Luminaire mural en saillie carrée en aluminium; surface en aluminium brut; distribution de lumière directe/indirecte; PCB 3-step binning; coupure de phase dim; couleur de lumière 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initialement MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; indice de protection IP20; PC1; avec des volets pour un angle de diffusion réglable; source lumineuse remplaçable par un professionnel agréé;



BOX

WALL 2.0 LED

331148L9

Facteur de maintenance

Temps de fonctionnement [h]		10 000	20 000	30 000	40 000	50 000
LLMF		0.98	0.95	0.93	0.91	0.9
LSF		1	1	1	1	1
MF	LMF × RSMF × LLMF × LSF		RSMF ^a		Facteur de maintenance des parois du local	
MF	Facteur de maintenance		LLMF		Facteur de maintenance du flux lumineux	
LMF ^a	Facteur de maintenance du luminaire		LSF		Facteur de survie des lampes	

^a Selon "CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems", 2005, ISBN 3-900-734-34-8. Les valeurs doivent être déterminées par le planificateur.