



PROJET

MODÈLE

NOTES

QUANTITÉ

DATE



Luminaire mural en saillie rectangulaire en aluminium ; bords arrondis ; surface en aluminium brut ; RAL 9006 ; distribution de lumière directe/indirecte ; culot GU10 ; type de lampe PAR16 ; 2x max. 12W; 100 - 240 V ; sources lumineuses non incluses ; indice de protection IP20 ; Classe 1 ;

LUMINAIRE

Mur
Surface
aluminium brut
RAL 9006 ^a
IP20
Intérieur
Indirect 460 / 480 lm
direct 465 / 485 lm
total 925 / 965 lm

LAMPES MESURÉE

PAR16 LAMPE 2700K CRI90

PAR16 LAMPE 3000K CRI90

LAMPE

lampe 2 x PAR16
raccordement GU10
max. per socket 12.0 W
CRI ≥ 90


ÉLECTRIQUE

100 - 240 V
Classe 1

PHYSIQUE

longueur 67 mm
largeur 67 mm
hauteur 200 mm
0.43 kg

^a Les couleurs peuvent varier légèrement en fonction des conditions de production.





ACCESSOIRES ÉLECTRIQUES

MODÈLE	COLORIS	TENSION	RÉFÉRENCE ARTICLE
			W901228B3
			W901228B5

LAMPES

LAMPE PAR16 LED

MODÈLE	COLORIS	TENSION	Ø-H (MM)	RÉFÉRENCE ARTICLE
2700K >90 CRI GU10 220-240VAC	Blanc		50-60	901228W3
3000K >90 CRI GU10 220-240VAC	Blanc		50-60	901228W5
2700K >80 CRI GU10 220-240VAC	argent		50-55	905227S2
3000K >80 CRI GU10 220-240VAC	argent		50-55	905227S4