WEVER & DUCRÉ
LIGHTING

BOX
WALL mini 2.0

301120W0

Projet

Type

Notes

Quantité

Date

GÉNÉRAL
Mur , Surface
Blanc mat
RAL 9010 [a]
IP20
Intérieur
Indirect 465[b] à 505[c] lm
Direct 465[b] à 505[c] lm
Total 930[b] à 1010[c] lm
CIE flux code : 94 98 100 50 91

LED
Lampe 2 x PAR16
Prise GU10
max. per socket 12.0 W
CRI ≥ 90

ELECTRIQUE
100 - 240 V
Insert LED 13.0 W
Classe 1

PHYSIQUE
Longueur 67 mm
Largeur 67 mm
Hauteur 200 mm
0.44 kg

[a] Les couleurs peuvent varier légèrement en fonction des conditions de production.
[b] PAR16 LAMP 2700K CRI90
[c] PAR16 LAMPE 3000K CRI90



Luminaire mural en saillie rectangulaire en aluminium ; surface en Blanc mat ; revêtement par poudre ; structure de surface mate ; RAL 9010 ; distribution de lumière directe/indirecte ; culot GU10 ; type de lampe PAR16 ; 2x max. 12W ; 100 - 240 V ; sources lumineuses non incluses ; indice de protection IP20 ; PC1 ;



DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE



['301120W0'] Les caractéristiques techniques sont des valeurs assignées pour une température ambiante de 25°C. Les données de flux lumineux sont soumises à une tolérance initiale de +/- 10%, celles de puissance électrique connectée à une tolérance initiale de +/- 10%, et celles de température de couleur initiale de +/- 150 kelvins. Nous déclinons toute responsabilité relativement à d'éventuelles erreurs d'impression. The general terms and conditions of Wever & Ducré BV apply.

© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com

WEVER & DUCRÉ
LIGHTING

BOX
WALL mini 2.0

301120W0

LAMPES

PAR16 LAMPE LED

TYPE	COULEUR	Ø·H (MM)	ORDERCODE
2700K | >90 CRI | GU10	Noir	⌀50·60	901228B3
3000K | >90 CRI | GU10	Noir	⌀50·60	901228B5
2700K | >90 CRI | GU10	Blanc	⌀50·60	901228W3
3000K | >90 CRI | GU10	Blanc	⌀50·60	901228W5
2700K | >80 CRI | GU10	argent	⌀50·60	905227S2
3000K | >80 CRI | GU10	argent	⌀50·60	905227S4

['301120W0'] Les caractéristiques techniques sont des valeurs assignées pour une température ambiante de 25°C. Les données de flux lumineux sont soumises à une tolérance initiale de +/- 10%, celles de puissance électrique connectée à une tolérance initiale de +/- 10%, et celles de température de couleur initiale de +/- 150 kelvins. Nous déclinons toute responsabilité relativement à d'éventuelles erreurs d'impression. The general terms and conditions of Wever & Ducré BV apply.
© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com