



PROJET

MODÈLE


NOTES

QUANTITÉ

DATE



Luminaire mural en saillie rectangulaire en aluminium ; surface en Blanc mat ; revêtement par poudre ; structure de surface mate ; RAL 9010 ; distribution de lumière directe/indirecte ; PCB 3-step binning; couleur de lumière 1800 - 3000 K colour warm dimming ; CRI ≥ 90 ; 24 V ; indice de protection IP65 ; Classe 3 ; avec des volets pour un angle de diffusion réglable ; source lumineuse peut être remplacée par Wever & Ducré ou par un professionnel avec une autorisation explicite ;



Général

Mur _____
 Surface _____
 Blanc mat _____
 RAL 9010 ^a _____
 IP65 _____
 Extérieur _____
 total 650 lm _____

LED

colour warm dimming _____
 1800 - 3000 K _____
 CRI ≥ 90 _____
 L80 / 55000h _____

Optique

Variable _____

Électrique

sans driver _____
 24 V _____
 système 11.0 W _____
 Classe 3 _____
 Standard _____

Physique

longueur 100 mm _____
 largeur 100 mm _____
 hauteur 160 mm _____
 0.86 kg _____

datasheet.quicksum.material

aluminium _____

^a Les couleurs peuvent varier légèrement en fonction des conditions de production.