



PROJET

---

MODÈLE

---

NOTES

---

QUANTITÉ


---

DATE

---



Luminaire mural en saillie rectangulaire en aluminium ; surface en Texture grise ; revêtement par poudre ; structure de surface mate ; RAL 9007 ; distribution de lumière directe/indirecte ; PCB 3-step binning ; couleur de lumière 1800 - 3000 K colour warm dimming ; CRI  $\geq 90$  ; 24 V ; indice de protection IP65 ; Classe 3 ; avec des volets pour un angle de diffusion réglable ; source lumineuse peut être remplacée par Wever & Ducré ou par un professionnel avec une autorisation explicite ;



**Général**

Mur  
 Surface  
 Texture grise  
 RAL 9007 <sup>a</sup>  
 IP65  
 Extérieur  
 total 650 lm

**LED**

colour warm dimming  
 1800 - 3000 K  
 CRI  $\geq 90$   
 L80 / 55000h

**Optique**

Variable

**Électrique**

sans driver  
 24 V  
 système 11.0 W  
 Classe 3  
 Standard

**Physique**

longueur 100 mm  
 largeur 100 mm  
 hauteur 160 mm  
 0.86 kg

**datasheet.quicksum.material**

aluminium

<sup>a</sup> Les couleurs peuvent varier légèrement en fonction des conditions de production.