



PROJET _____

MODÈLE _____


NOTES _____

QUANTITÉ _____

DATE _____



Luminaire mural en saillie carrée en aluminium ; surface en Texture grise ; revêtement par poudre ; structure de surface mate ; RAL 9007 ; distribution de lumière directe/indirecte ; PCB 3-step binning; couleur de lumière 1800 - 3000 K colour warm dimming ; CRI ≥ 90 ; 24 V ; indice de protection IP65 ; Classe 3 ; avec des volets pour un angle de diffusion réglable ; source lumineuse peut être remplacée par Wever & Ducré ou par un professionnel avec une autorisation explicite ;



Général

Mur _____

Surface _____

Texture grise _____

RAL 9007^a _____

IP65 _____

Extérieur _____

total 880 lm _____

LED

colour warm dimming _____

1800 - 3000 K _____

CRI ≥ 90 _____

L80 / 55000h _____

Optique

Variable _____

Électrique

sans driver _____

24 V _____

système 11.0 W _____

Classe 3 _____

Standard _____

Physique

longueur 100 mm _____

largeur 100 mm _____

hauteur 100 mm _____

0.62 kg _____

datasheet.quicksum.material

aluminium _____

^a Les couleurs peuvent varier légèrement en fonction des conditions de production.