



PROJET
MODÈLE
NOTES
QUANTITÉ
DATE


Plafonnier encastré rond en aluminium ; surface en Noir mat ; revêtement par poudre ; structure de surface mate ; RAL 9011 ; montage sans outil au moyen de ressorts métalliques ; profondeur d'encastrement 85 mm ; approprié pour une épaisseur de plafond de 4-25 mm ; culot GU10 ; type de lampe PAR16 ; max. 12W; 100 - 240 V ; indice de protection IP44 ; Classe 2 ; sources lumineuses non incluses ;


LUMINAIRE

Plafond
Demi-encastré
Noir mat
RAL 9011 ^a
avant IP44
arrière IP20
Intérieur

LAMPES MESURÉES

PAR16 LAMPE 2700K CRI90
395 lm
5.7 W
PAR16 LAMPE 3000K CRI90
410 lm
5.8 W

LAMPE

lampe PAR16
prise GU10
max. per socket 12.0 W
2700 K / 3000 K
CRI ≥ 90

Électrique

100 - 240 V
Classe 2

Physique

diamètre 84 mm
hauteur 100 mm
0.16 kg
ressorts métalliques

Découpe

diamètre 76-79 mm
épaisseur min. du plafond 4 mm
épaisseur max. du plafond 25 mm
profondeur de l'encastrement 85 mm

^a Les couleurs peuvent varier légèrement en fonction des conditions de production.


ACCESSOIRES ÉLECTRIQUES

Modèle	Coloris	Tension	Référence article
			W901228B3
			W901228B5

LAMPES
Lampe PAR16 LED

Modèle	Coloris	Tension	Ø·H (MM)	Référence article
2700K >90 CRI GU10	Blanc		50-60	901228W3
3000K >90 CRI GU10	Blanc		50-60	901228W5
2700K >80 CRI GU10	argent		50-55	905227S2
3000K >80 CRI GU10	argent		50-55	905227S4