



PROJET

MODÈLE


NOTES

QUANTITÉ

DATE



Downlight rond encastré dans le plafond en aluminium moulé sous pression ; surface argent; peinture humide , mate lisse ; RAL 9006 ; montage sans outil au moyen de ressorts métalliques ; approprié pour une épaisseur de plafond de 4-38 mm ; profondeur d'encastrement 120mm ; culot GU10 ; type de lampe PAR16 ; max. 12W; 100 - 240 V ; indice de protection IP20 ; Classe 2 ; sources lumineuses non incluses ;



## LUMINAIRE

Plafond  
Encastré  
argent  
RAL 9006 <sup>a</sup>  
IP20  
Intérieur

## LAMPES MESURÉE

PAR16 LAMPE 3000K CRI90  
505 lm  
  
PAR16 LAMPE 2700K CRI90  
495 lm

## LAMPE

lampe PAR16  
raccordement GU10  
max. per socket 12.0 W  
CRI ≥ 90

## OPTIQUE

UGR ≤ 16

## ÉLECTRIQUE

100 - 240 V  
Classe 2

## PHYSIQUE

diamètre 84 mm  
hauteur 112 mm  
0.15 kg  
ressorts métalliques

## DÉCOUPE

diamètre 76-79 mm  
épaisseur min. du plafond 4 mm  
épaisseur max. du plafond 38 mm  
profondeur de l'encastrement 120 mm

<sup>a</sup> Les couleurs peuvent varier légèrement en fonction des conditions de production.

**ACCESSOIRES ÉLECTRIQUES**

| MODÈLE | COLORIS | TENSION | RÉFÉRENCE ARTICLE |
|--------|---------|---------|-------------------|
|        |         |         | W901228B3         |
|        |         |         | W901228B5         |

**LAMPES****LAMPE PAR16 LED**

| MODÈLE                              | COLORIS | TENSION | Ø-H (MM) | RÉFÉRENCE ARTICLE |
|-------------------------------------|---------|---------|----------|-------------------|
| 2700K   >90 CRI   GU10   220-240VAC | Blanc   |         | 50-60    | 901228W3          |
| 3000K   >90 CRI   GU10   220-240VAC | Blanc   |         | 50-60    | 901228W5          |
| 2700K   >80 CRI   GU10   220-240VAC | argent  |         | 50-55    | 905227S2          |
| 3000K   >80 CRI   GU10   220-240VAC | argent  |         | 50-55    | 905227S4          |