




PROJET

MODÈLE


NOTES

QUANTITÉ

DATE



Downlight rectangulaire encastré dans le plafond en aluminium moulé sous pression ; orientable ; surface argent; peinture humide , mate lisse ; RAL 9006 ; montage sans outil au moyen de ressorts métalliques ; approprié pour une épaisseur de plafond de 2-18 mm ; profondeur d'encastrement 125mm ; culot GU10 ; type de lampe PAR16 ; 2x max. 12W; 100 - 240 V ; pivotant à 355° et orientable à 35° ; indice de protection IP20 ; Classe 2 ; sources lumineuses non incluses ;



#### LUMINAIRE

Plafond  
Encastré  
inclinaison max 35 °  
rotation 355 °  
argent  
RAL 9006 <sup>a</sup>  
IP20  
Intérieur  
spots: 2  
par spot 495 / 505 lm

#### LAMPES MESURÉE

PAR16 LAMPE 2700K CRI90  
985 lm  
  
PAR16 LAMPE 3000K CRI90  
1010 lm

#### LAMPE

lampe 2 x PAR16  
raccordement GU10  
max. per socket 12.0 W  
CRI ≥ 90

#### OPTIQUE

UGR ≤ 16

#### ÉLECTRIQUE

100 - 240 V  
nombre total d'inserts  
12.0 / 12.2 W  
Classe 2

#### PHYSIQUE

longueur 156 mm  
largeur 85 mm  
hauteur 120 mm  
0.44 kg  
ressorts métalliques

#### DÉCOUPE

longueur 74 mm  
largeur 148 mm  
épaisseur min. du plafond 2 mm  
épaisseur max. du plafond 18 mm  
profondeur de l'encastrement 125 mm

<sup>a</sup> Les couleurs peuvent varier légèrement en fonction des conditions de production.



## AUTRES ACCESSOIRES

### CLIP À RESSORT EN MÉTAL

| MODÈLE              | COLORIS | TENSION | Ø (MM) | RÉFÉRENCE ARTICLE |
|---------------------|---------|---------|--------|-------------------|
| LED modules   PAR16 |         |         | 59     | 90019700          |

### CLIP À RESSORT

| MODÈLE                       | COLORIS | TENSION | Ø (MM) | RÉFÉRENCE ARTICLE |
|------------------------------|---------|---------|--------|-------------------|
| LED Modules   PAR16 max. 12W | Noir    |         | 59     | 900198B0          |
| LED Modules   PAR16 max. 12W | Bronze  |         | 59     | 900198Q0          |
| LED Modules   PAR16 max. 12W | argent  |         | 59     | 900198S0          |
| LED Modules   PAR16 max. 12W | Blanc   |         | 59     | 900198W0          |

## ACCESSOIRES ÉLECTRIQUES

| MODÈLE | COLORIS | TENSION | RÉFÉRENCE ARTICLE |
|--------|---------|---------|-------------------|
|        |         |         | W901228B3         |
|        |         |         | W901228B5         |

## LAMPES

### LAMPE PAR16 LED

| MODÈLE                              | COLORIS | TENSION | Ø-H (MM) | RÉFÉRENCE ARTICLE |
|-------------------------------------|---------|---------|----------|-------------------|
| 2700K   >90 CRI   GU10   220-240VAC | Blanc   |         | 50-60    | 901228W3          |
| 3000K   >90 CRI   GU10   220-240VAC | Blanc   |         | 50-60    | 901228W5          |
| 2700K   >80 CRI   GU10   220-240VAC | argent  |         | 50-55    | 905227S2          |
| 3000K   >80 CRI   GU10   220-240VAC | argent  |         | 50-55    | 905227S4          |
| 2700K   CRI >90   GU10   90-240VAC  | Noir    |         | 50-60    | 908228B3          |
| 3000K   CRI >90   GU10   90-240VAC  | Noir    |         | 50-60    | 908228B5          |
| 2700K   CRI >90   GU10   90-240VAC  | Blanc   |         | 50-60    | 908228W3          |
| 3000K   CRI >90   GU10   90-240VAC  | Blanc   |         | 50-60    | 908228W5          |