



**PROJET**
**MODÈLE**
**NOTES**
**QUANTITÉ**
**DATE**


Plafonnier encastré rond en aluminium ; surface blanc mat ; revêtement par poudre , structure de surface mate ; RAL 9010 ; montage sans outil au moyen de ressorts métalliques ; approprié pour une épaisseur de plafond de 4-25 mm ; profondeur d'encastrement 110 mm ; culot GU10 ; type de lampe PAR16 ; max. 12W; 100 - 240 V ; pivotant à 355° et orientable à 35° ; indice de protection IP20 ; Classe 2 ; sources lumineuses non incluses ;



98

ø110

**LUMINAIRE**

Plafond  
Encastré  
inclinaison max 35 °  
rotation 355 °  
Blanc mat  
RAL 9010 <sup>a</sup>  
IP20  
Intérieur

**LAMPES MESURÉES**

PAR16 LAMPE 2700K CRI90  
495 lm  
6.5 W

PAR16 LAMPE 3000K CRI90  
540 lm  
6.5 W

**LAMPE**

lampe PAR16  
prise GU10  
max. per socket 12.0 W  
CRI ≥ 90

**Électrique**

100 - 240 V  
Classe 2

**Physique**

diamètre 110 mm  
hauteur 103 mm  
0.32 kg  
ressorts métalliques

**Découpe**

diamètre 102-104 mm  
épaisseur min. du plafond 4 mm  
épaisseur max. du plafond 25 mm  
profondeur de l'encastrement 110 mm

<sup>a</sup> Les couleurs peuvent varier légèrement en fonction des conditions de production.



## ACCESSOIRES ÉLECTRIQUES

<b>Modèle</b>	<b>Coloris</b>	<b>Tension</b>	<b>Référence article</b>
			W901228B3
			W901228B5

## LAMPES

### Lampe PAR16 LED

<b>Modèle</b>	<b>Coloris</b>	<b>Tension</b>	<b>Ø·H (MM)</b>	<b>Référence article</b>
2700K   >90 CRI   GU10	Blanc		50-60	901228W3
3000K   >90 CRI   GU10	Blanc		50-60	901228W5
2700K   >80 CRI   GU10	argent		50-60	905227S2
3000K   >80 CRI   GU10	argent		50-60	905227S4