


**PROJET**
**MODÈLE**
**NOTES**
**QUANTITÉ**
**DATE**


Downlight rond encastré dans le plafond en aluminium moulé sous pression ; surface blanc mat ; revêtement par poudre , structure de surface mate ; RAL 9010 ; montage sans outil au moyen de ressorts métalliques ; profondeur d'encastrement 115 mm ; culot GU10 ; type de lampe PAR16 ; max. 12W; 100 - 240 V ; indice de protection IP20 ; Classe 2 ; sources lumineuses non incluses ;


**LUMINAIRE**

Plafond	PAR16 LAMPE 3000K CRI90
Encastré	535 lm
Blanc mat	6 W
RAL 9010 <sup>a</sup>	
IP20	
Intérieur	

**LAMPES MESURÉES**

PAR16 LAMPE 3000K CRI90
535 lm
6 W
PAR16 LAMPE 2700K CRI90
520 lm
6.1 W

**LAMPE**

lampe PAR16
prise GU10
max. per socket 12.0 W
2700 K / 3000 K
CRI ≥ 90

**Électrique**

100 - 240 V
Classe 2

**Physique**

diamètre 84 mm
hauteur 108 mm
0.12 kg
ressorts métalliques

**Découpe**

diamètre 76-79 mm
épaisseur min. du plafond 4 mm
épaisseur max. du plafond 27 mm
profondeur de l'encastrement 115 mm

<sup>a</sup> Les couleurs peuvent varier légèrement en fonction des conditions de production.


**ACCESSOIRES ÉLECTRIQUES**

Modèle	Coloris	Tension	Référence article
			W901228B3
			W901228B5

**LAMPES**
**Lampe PAR16 LED**

Modèle	Coloris	Tension	Ø·H (MM)	Référence article
2700K   >90 CRI   GU10	Blanc		50-60	901228W3
3000K   >90 CRI   GU10	Blanc		50-60	901228W5
2700K   >80 CRI   GU10	argent		50-55	905227S2
3000K   >80 CRI   GU10	argent		50-55	905227S4