


PROJET
MODÈLE
NOTES
QUANTITÉ
DATE


Downlight rond encastré dans le plafond en aluminium moulé sous pression ; surface noir mat ; revêtement par poudre , structure de surface mate ; RAL 9011 ; montage sans outil au moyen de ressorts métalliques ; profondeur d'encastrement 115 mm ; culot GU10 ; type de lampe PAR16 ; max. 12W; 100 - 240 V ; indice de protection IP20 ; Classe 2 ; sources lumineuses non incluses ;


LUMINAIRE

Plafond	PAR16 LAMPE 2700K CRI90
Encastré	445 lm
Noir mat	6.5 W
RAL 9011 ^a	
IP20	
Intérieur	

LAMPES MESURÉES

PAR16 LAMPE 2700K CRI90
445 lm
6.5 W
PAR16 LAMPE 3000K CRI90
465 lm
6.5 W

LAMPE

lampe PAR16
prise GU10
max. per socket 12.0 W
CRI ≥ 90

Électrique

100 - 240 V
Classe 2

Physique

diamètre 84 mm
hauteur 108 mm
0.12 kg
ressorts métalliques

Découpe

diamètre 76-79 mm
épaisseur min. du plafond 4 mm
épaisseur max. du plafond 27 mm
profondeur de l'encastrement 115 mm

^a Les couleurs peuvent varier légèrement en fonction des conditions de production.


ACCESSOIRES ÉLECTRIQUES

Modèle	Coloris	Tension	Référence article
			W901228B3
			W901228B5

LAMPES
Lampe PAR16 LED

Modèle	Coloris	Tension	Ø·H (MM)	Référence article
2700K >90 CRI GU10	Blanc	50-60	901228W3	
3000K >90 CRI GU10	Blanc	50-60	901228W5	
2700K >80 CRI GU10	argent	50-60	905227S2	
3000K >80 CRI GU10	argent	50-60	905227S4	