



WEVER & DUCRÉ  
LIGHTING

# DOCUS 1.0 LED

146364W2 911021B1

## GÉNÉRAL

Plafond, Surface

Blanc mat

Insert : Noir

RAL 9010<sup>a</sup>

IP20

Intérieur

Sortie : 475 lm

CIE flux code : 90 96 99 100 100

## LED

2700 K

CRI ≥ 80

L70 / 50000 h

3 SDCM

## OPTIQUE

Medium, Angle de faisceau 32°

## ELECTRIQUE

phase-cut dim

220 - 240 V

Puissance totale du système 7.9 W

Classe 1

## PHYSIQUE

Longueur 90 mm

Largeur 90 mm

Hauteur 92 mm

0.63 kg

<sup>a</sup> Les couleurs peuvent varier légèrement en fonction des conditions de production.

Projet

Type


Notes

Quantité

Date



Downlight de plafond en saillie carré en aluminium moulé sous pression; bords arrondis; surface en Blanc mat; revêtement par poudre; structure de surface mate; RAL 9010; avec technologie COB (Chip on Board) pour une efficacité maximale; coupure de phase dim; couleur de lumière 2700 K; binning initialement MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80; 220 - 240 V; indice de protection IP20; CP1; y compris cache intérieur unique;






WEVER & DUCRÉ  
LIGHTING

# DOCUS 1.0 LED

146364W2 911021B1

## DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE



## Facteur de maintenance

Temps de fonctionnement [h]	10 000	20 000	30 000	40 000	50 000
LLMF	0.95	0.9	0.85	0.8	0.76
LSF	1	1	1	1	1

MF	$LMF \times RSMF \times LLMF \times LSF$	RSMF <sup>a</sup>	Facteur de maintenance des parois du local	
MF	Facteur de maintenance	LLMF	Facteur de maintenance du flux lumineux	
LMF <sup>a</sup>	Facteur de maintenance du luminaire	LSF	Facteur de survie des lampes	

<sup>a</sup> Selon "CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems", 2005, ISBN 3-900-734-34-8. Les valeurs doivent être déterminées par le planificateur.

## COMPOSANTS

### Couvercle intérieur unique

TYPE	L · L · H (MM)	ORDERCODE
DOCUS   max. 10W	62-62-39,5	9 1 1 0 2 1 B 1