



WEVER & DUCRÉ
LIGHTING

DRO WALL 1.0

3431G0W0

Projet

Type

Notes

Quantité

Date

GÉNÉRAL

Mur , Surface

Blanc mat + verre opale blanc

IP44

Intérieur

Sortie :260 lm

CIE flux code : 26 51 76 60 87

LED

Lampe QT14

Prise G9

max. per socket 5.0 W

3000 K

CRI \geq 80

6 SDCM

ELECTRIQUE

220 - 240 V

Insert LED 3.0 W

Classe 1


PHYSIQUE

Longueur 125 mm

Largeur 117 mm


Hauteur 140 mm

0.6 kg




IP44  

Luminaire mural en saillie; verre opalin blanc italien soufflé à la bouche; fixation en aluminium en blanc mat; revêtement par poudre; structure de surface mate; culot G9; type de lampe QT14; max. 5W; 220 - 240 V; indice de protection IP44; CP1; sources lumineuses non incluses;



DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE





WEVER & DUCRÉ
LIGHTING

DRO WALL 1.0

3431G0W0

LAMPES

Lampe QT14 LED

TYPE	Ø · H (MM)	ORDERCODE
2700K G9	ø15-52	9 0 1 0 G 8 0 2
3000K G9	ø18-49	9 0 1 0 G 8 0 4
3000K G9	ø17-54	9 0 1 9 G 7 0 3