



PROJET

MODÈLE


NOTES

QUANTITÉ

DATE



Luminaire suspendu en aluminium ; surface en Noir mat peinture humide ; structure de surface mate ; RAL 9011 ; câble et cache-piton en Noir mat ; abat-jour noir mat + or ; peinture humide ; texture mate ; culot GU10 ; type de lampe PAR16 ; max. 15W ; 100 - 240 V ; indice de protection IP20 ; Classe 1 ; sources lumineuses non incluses ;



LUMINAIRE

Plafond
Suspendu
Montage: Noir mat
RAL 9011 ^a
Shade Noir mat + Doré
IP20
Intérieur

LAMPES MESURÉES

PAR16 LAMPE 3000K CRI90
470 lm
5.8 W

PAR16 LAMPE 2700K CRI90
450 lm
5.7 W

LAMPE

lampe PAR16
prise GU10
max. per socket 15.0 W
2700 K / 3000 K
CRI $\geq$ 90

Optique

Shade 1.0

Électrique

100 - 240 V
Classe 1
Standard

Physique

diamètre 205 mm
hauteur 215 mm
0.8 kg
longueur du câble 2500 mm

datasheet.quicksum.material

Aluminium

^a Les couleurs peuvent varier légèrement en fonction des conditions de production.

**ACCESSOIRES ÉLECTRIQUES**

Modèle	Coloris	Tension	Référence article
			W901228B3
			W901228B5

LAMPES**Lampe PAR16 LED**

Modèle	Coloris	Tension	Ø·H (MM)	Référence article
2700K >90 CRI GU10	Blanc		50-60	901228W3
3000K >90 CRI GU10	Blanc		50-60	901228W5
2700K >80 CRI GU10	argent		50-55	905227S2
3000K >80 CRI GU10	argent		50-55	905227S4