



PROJET

MODÈLE

NOTES

QUANTITÉ

DATE



Luminaire suspendu hexagonale en aluminium moulé sous pression ; surface en Or brossé ; No matching RAL ; avec suspension de câble réglable max. 4000 mm en noir de sécurité ; culot GU10 ; type de lampe PAR16 ; max. 12W ; 100 - 240 V ; indice de protection IP20 ; Classe 1 ; sources lumineuses non incluses ; cache-piton non inclus ;

LUMINAIRE

Plafond
Suspendu
Or brossé
Aucune correspondance RAL
IP20
Intérieur

LAMPES MESURÉE

PAR16 LAMPE 2700K CRI90
450 lm

PAR16 LAMPE 3000K CRI90
470 lm

LAMPE


lampe PAR16
raccordement GU10
max. per socket 12.0 W
CRI ≥ 90

ÉLECTRIQUE

100 - 240 V
Classe 1

PHYSIQUE

longueur 77 mm
largeur 77 mm
hauteur 200 mm
0.58 kg
longueur du câble 4000 mm





ACCESSOIRES DE MONTAGE

AH | SINGLE BASE ROUND

MODÈLE	COLORIS	TENSION	Ø-H (MM)	RÉFÉRENCE ARTICLE
sans driver	Noir		83-39	914110B0
sans driver	Doré		83-39	914110G0
sans driver	aluminium		83-39	914110LO
sans driver	Champagne		83-39	914110MO
sans driver	Bronze		83-39	914110Q0
sans driver	Blanc		83-39	914110WO

BH | SEMI RECESSED SINGLE BASE ROUND

MODÈLE	COLORIS	TENSION	Ø-H (MM)	RÉFÉRENCE ARTICLE
	Noir		84-72	914150B0
	aluminium		84-72	914150LO
	Champagne		84-72	914150MO
	Bronze		84-72	914150Q0
	Blanc		84-72	914150WO

SUPPORT MURAL ET DE PLAFOND POUR CÂBLES

MODÈLE	COLORIS	TENSION	Ø-H (MM)	RÉFÉRENCE ARTICLE
	Blanc		16-30	90019197
	Noir		16-30	90019198

CH | INVISIBLE CEILING BASE

MODÈLE	COLORIS	TENSION	L-L (MM)	RÉFÉRENCE ARTICLE
	Noir		140-66	90015195
	Blanc		140-66	90015196

DH | MULTI BASE ROUND

MODÈLE	COLORIS	TENSION	Ø-H (MM)	RÉFÉRENCE ARTICLE
jusqu'à 4 luminaires max.	Blanc		123-44	90052005
jusqu'à 4 luminaires max.	Noir		123-44	90052006
jusqu'à 8 luminaires max.	Blanc		123-44	90052031
jusqu'à 8 luminaires max.	Noir		123-44	90052032

EH | MULTI BASE LINEAR

MODÈLE	COLORIS	TENSION	L-L-H (MM)	RÉFÉRENCE ARTICLE
3 luminaires	Noir		600-34-52	914130B0
3 luminaires	Blanc		600-34-52	914130W0
6 luminaires	Noir		1200-34-52	914131B0
6 luminaires	Blanc		1200-34-52	914131W0
9 luminaires	Noir		1800-34-52	914132B0
9 luminaires	Blanc		1800-34-52	914132W0

FH | MULTI CHANDELIER

MODÈLE	COLORIS	TENSION	Ø-H (MM)	RÉFÉRENCE ARTICLE
1-9 luminaires fentes larges	Noir		380-44	914120BB0
1-9 luminaires fentes larges	Noir + Aluminium		380-44	914120BL0
1-9 luminaires fentes larges	Noir + Champagne		380-44	914120BM0
1-9 luminaires fentes larges	Noir + Bronze		380-44	914120BQ0
1-9 luminaires fentes larges	Blanc		380-44	914120WW0


CROCHET LONG

MODÈLE	COLORIS	TENSION	Ø·H (MM)	RÉFÉRENCE ARTICLE
pour câble d'un diamètre de 4,25 à 5,5 mm	Blanc		15-49	90052083
pour câble d'un diamètre de 4,25 à 5,5 mm	Noir		15-49	90052084

IH | WALL BASE

MODÈLE	COLORIS	TENSION	Ø·H (MM)	RÉFÉRENCE ARTICLE
pour 1 luminaire	Blanc		82-32	90019195
pour 1 luminaire	Noir		82-32	90019196

MULTI CHANDELIER HV

MODÈLE	COLORIS	TENSION	Ø·H (MM)	RÉFÉRENCE ARTICLE
1-9 luminaires pas de fentes à utiliser uniquement avec des crochets	Noir		380-44	914160BB0
1-9 luminaires pas de fentes à utiliser uniquement avec des crochets	Noir + Aluminium		380-44	914160BLO
1-9 luminaires pas de fentes à utiliser uniquement avec des crochets	Noir + Champagne		380-44	914160BMO
1-9 luminaires pas de fentes à utiliser uniquement avec des crochets	Noir + Bronze		380-44	914160BQ0
1-9 luminaires pas de fentes à utiliser uniquement avec des crochets	Blanc		380-44	914160WW0

ACCESSOIRES ÉLECTRIQUES

MODÈLE	COLORIS	TENSION	RÉFÉRENCE ARTICLE
			W901228B3
			W901228B5

LAMPES
LAMPE PAR16 LED

MODÈLE	COLORIS	TENSION	Ø·H (MM)	RÉFÉRENCE ARTICLE
2700K >90 CRI GU10 220-240VAC	Blanc		50-60	901228W3
3000K >90 CRI GU10 220-240VAC	Blanc		50-60	901228W5
2700K >80 CRI GU10 220-240VAC	argent		50-55	905227S2
3000K >80 CRI GU10 220-240VAC	argent		50-55	905227S4

ACCESSOIRES DE RAIL
ADAPTATEUR DE RAIL 2.0

MODÈLE	COLORIS	TENSION	L·L·H (MM)	RÉFÉRENCE ARTICLE
rail monophasé	Blanc		80-24-26	90014277
rail monophasé	Noir		80-24-26	90014278

ADAPTATEUR DE RAIL HV

MODÈLE	COLORIS	TENSION	L·L·H (MM)	RÉFÉRENCE ARTICLE
rail triphasé	Blanc		70-31-50	90014279
rail triphasé	Noir		70-31-50	90014280