




PROJET

MODÈLE

NOTES

QUANTITÉ

DATE



Plafonnier encastré rond en aluminium ; surface blanc mat ; revêtement par poudre , structure de surface mate ; RAL 9010 ; montage sans outil au moyen de ressorts métalliques ; approprié pour une épaisseur de plafond de 4-16 mm ; profondeur d'encastrement 80 mm ; culot GU10 ; type de lampe PAR16 ; max. 12W; 100 - 240 V ; pivotant à 355° et orientable à 35° ; indice de protection IP20 ; Classe 2 ; sources lumineuses non incluses ;



LUMINAIRE

Plafond
 Encastré
 inclinaison max 35 °
 rotation 355 °
 Blanc mat
 RAL 9010 ^a
 IP20
 Intérieur

LAMPES MESURÉES

PAR16 LAMPE 3000K CRI90
 540 lm

PAR16 LAMPE 2700K CRI90
 530 lm

LAMPE

lampe PAR16
 prise GU10
 max. per socket 12.0 W
 CRI ≥ 90

Électrique

100 - 240 V
 Classe 2
 Standard

Physique

diamètre 93 mm
 hauteur 73 mm
 0.18 kg
 ressorts métalliques

Découpe

diamètre 79-83 mm
 épaisseur min. du plafond 4 mm
 épaisseur max. du plafond 16 mm
 profondeur de l'encastrement 80 mm

datasheet.quicksum.material

aluminium

^a Les couleurs peuvent varier légèrement en fonction des conditions de production.


AUTRES ACCESSOIRES
Clip à ressort en métal

Modèle	Coloris	Tension	Ø (MM)	Référence article
MR16 LED PAR16 12W max.			59	90019700

Clip à ressort

Modèle	Coloris	Tension	Ø (MM)	Référence article
MR16 LED PAR16 12W max.	Noir		59	900198B0
MR16 LED PAR16 12W max.	Blanc		59	900198W0

ACCESSOIRES ÉLECTRIQUES

Modèle	Coloris	Tension	Référence article
			W901228B3
			W901228B5

LAMPES
Lampe PAR16 LED

Modèle	Coloris	Tension	Ø·H (MM)	Référence article
2700K >90 CRI GU10	Blanc		50-60	901228W3
3000K >90 CRI GU10	Blanc		50-60	901228W5
2700K >80 CRI GU10	argent		50-55	905227S2
3000K >80 CRI GU10	argent		50-55	905227S4