



**PROJET**
**MODÈLE**
**NOTES**
**QUANTITÉ**
**DATE**


Plafonnier encastré rond en aluminium ; surface noir mat ; revêtement par poudre , structure de surface mate ; RAL 9011 ; montage sans outil au moyen de ressorts métalliques ; profondeur d'encastrement 80 mm ; culot GU10 ; type de lampe PAR16 ; max. 12W; 100 - 240 V ; pivotant à 355° et orientable à 35° ; indice de protection IP20 ; Classe 2 ; sources lumineuses non incluses ;



73

Ø93

**LUMINAIRE**

Plafond  
Encastré  
inclinaison max 35 °  
rotation 355 °  
Noir mat  
RAL 9011 <sup>a</sup>  
IP20  
Intérieur

**LAMPES MESURÉES**

PAR16 LAMPE 3000K CRI90  
485 lm  
5.8 W

PAR16 LAMPE 2700K CRI90  
465 lm  
5.7 W

**LAMPE**

lampe PAR16  
prise GU10  
max. per socket 12.0 W  
2700 K / 3000 K  
CRI ≥ 90

**Électrique**

100 - 240 V  
Classe 2

**Physique**

diamètre 93 mm  
hauteur 73 mm  
0.18 kg  
ressorts métalliques

**Découpe**

diamètre 79-83 mm  
épaisseur min. du plafond 4 mm  
épaisseur max. du plafond 16 mm  
profondeur de l'encastrement 80 mm

<sup>a</sup> Les couleurs peuvent varier légèrement en fonction des conditions de production.


**AUTRES ACCESSOIRES**
**Clip à ressort en métal**

Modèle	Coloris	Tension	Ø (MM)	Référence article
MR16   LED   PAR16   12W max.			59	90019700

**Clip à ressort**

Modèle	Coloris	Tension	Ø (MM)	Référence article
MR16   LED   PAR16   12W max.	Noir		59	900198BO
MR16   LED   PAR16   12W max.	Blanc		59	900198WO

**ACCESOIRES ÉLECTRIQUES**

Modèle	Coloris	Tension	Référence article
			W901228B3

Modèle	Coloris	Tension	Référence article
			W901228B5

**LAMPES**
**Lampe PAR16 LED**

Modèle	Coloris	Tension	Ø·H (MM)	Référence article
2700K   >90 CRI   GU10	Blanc		50·60	901228W3
3000K   >90 CRI   GU10	Blanc		50·60	901228W5
2700K   >80 CRI   GU10	argent		50·55	905227S2
3000K   >80 CRI   GU10	argent		50·55	905227S4