



PROJET

MODÈLE


NOTES

QUANTITÉ

DATE



Downlight de plafond en saillie rectangulaire en aluminium moulé sous pression ; bords arrondis ; surface en Cuivre ; peinture humide ; brossé ; No matching RAL ; culot GU10 ; type de lampe PAR16 ; 2x max. 12W ; 100 - 240 V ; indice de protection IP20 ; Classe 1 ; UGR ≤ 19 ; sources lumineuses non incluses ; cache intérieur individuel disponible en option ;



LUMINAIRE

Plafond
Surface
Cuivre
Aucune correspondance RAL
IP20
Intérieur

LAMPES MESURÉE

PAR16 LAMPE 2700K CRI90
925 lm

PAR16 LAMPE 3000K CRI90
965 lm

LAMPE

lampe 2 x PAR16
raccordement GU10
max. per socket 12.0 W
CRI ≥ 80 / 90 / 90

PAR16 LAMPE 2700K CRI80
770 lm

OPTIQUE

UGR ≤ 19

ÉLECTRIQUE

100 - 240 V
Classe 1

PHYSIQUE

longueur 174 mm
largeur 90 mm
hauteur 90 mm
1.01 kg



ACCESSOIRES ÉLECTRIQUES

MODÈLE	COLORIS	TENSION	RÉFÉRENCE ARTICLE
			W901228B3
			W901228B5

LAMPES

LAMPE PAR16 LED

MODÈLE	COLORIS	TENSION	Ø-H (MM)	RÉFÉRENCE ARTICLE
2700K >90 CRI GU10 220-240VAC	Blanc		50-60	901228W3
3000K >90 CRI GU10 220-240VAC	Blanc		50-60	901228W5
2700K >80 CRI GU10 220-240VAC	argent		50-55	905227S2
3000K >80 CRI GU10 220-240VAC	argent		50-55	905227S4

ACCESSOIRES OPTIQUES

COUVERCLE INTÉRIEUR UNIQUE

MODÈLE	COLORIS	TENSION	L-L-H (MM)	RÉFÉRENCE ARTICLE
DOCUS max. 10W	Noir		62-62-39.5	911021B1
DOCUS max. 10W	Doré		62-62-39.5	911021G1
DOCUS max. 10W	Blanc		62-62-39.5	911021W1