



PROJET

MODÈLE


NOTES

QUANTITÉ

DATE



Downlight de plafond en saillie rectangulaire en aluminium moulé sous pression ; surface en Noir mat ; revêtement par poudre ; structure de surface mate ; RAL 9011 ; culot GU10 ; type de lampe PAR16 ; 2x max. 12W ; 100 - 240 V ; indice de protection IP20 ; Classe 1 ; $UGR \leq 13$; luminaire d'éclairage de poste de travail adapté au travail sur écran selon DIN EN 12464-1 ; luminance supérieure à $65^\circ \leq 3000 \text{ cd} / \text{m}^2$; sources lumineuses non incluses ; double réflecteur intérieur et cache intérieur simple disponibles en option ;



LUMINAIRE

Plafond
Surface
Noir mat
RAL 9011 ^a
IP20
Intérieur

LAMPES MESURÉES

PAR16 LAMPE 2700K CRI90
925 lm

PAR16 LAMPE 3000K CRI90
965 lm

LAMPE

lampe 2 x PAR16
raccordement GU10
max. per socket 12.0 W
CRI ≥ 90

Optique

$UGR \leq 13$
 $\geq 65^\circ < 3000 \text{ cd} / \text{m}^2$

Électrique

100 - 240 V
Classe 1

Physique

longueur 188 mm
largeur 100 mm
hauteur 100 mm
1.13 kg

^a Les couleurs peuvent varier légèrement en fonction des conditions de production.



ACCESSOIRES OPTIQUES

Réflecteur Intérieur Double

Modèle	Coloris	Tension	L·L·H (MM)	Référence article
BOX 2.0 max. 10W	Noir		181-93-50	911251B1
BOX 2.0 max. 10W	Doré		181-93-50	911251G1
BOX 2.0 max. 10W	Champagne		181-93-50	911251M1
BOX 2.0 max. 10W	Blanc		181-93-50	911251W1

Couvercle intérieur unique

Modèle	Coloris	Tension	L·L·H (MM)	Référence article
BOX max. 10W	Noir		62-62-49	911011B1
BOX max. 10W	Doré		62-62-49	911011G1
BOX max. 10W	Champagne		62-62-49	911011M1
BOX max. 10W	Blanc		62-62-49	911011W1

ACCESSOIRES ÉLECTRIQUES

Modèle	Coloris	Tension	Référence article
			W901228B3
			W901228B5

LAMPES

Lampe PAR16 LED

Modèle	Coloris	Tension	Ø·H (MM)	Référence article
2700K >90 CRI GU10	Blanc		50-60	901228W3
3000K >90 CRI GU10	Blanc		50-60	901228W5
2700K >80 CRI GU10	argent		50-55	905227S2
3000K >80 CRI GU10	argent		50-55	905227S4