WEVER & DUCRÉ
LIGHTING

BOX
mini 1.0 PAR16

258120Q0 900199M1

Projet

Type

Notes

Quantité

Date

GÉNÉRAL
Plafond , Surface
Bronze
Champagne
IP20
Intérieur
Sortie :360[a], 430[b], 450[c] lm
CIE flux code : 94 98 100 100 93

LED
Lampe PAR16
Prise GU10
max. per socket 12.0 W
CRI ≥ 80 à 90

ELECTRIQUE
100 - 240 V
Insert LED 4.4[a] à 6.5[bc] W
Classe 1

PHYSIQUE
Longueur 70 mm
Largeur 70 mm
Hauteur 82 mm
0.16 kg

[a] PAR16 LAMPE 2700K CRI80, réflecteur intérieur champagne
[b] PAR16 LAMPE 2700K CRI90, réflecteur intérieur champagne
[c] PAR16 LAMPE 3000K CRI90, réflecteur intérieur champagne



Downlight de plafond en saillie carré en aluminium moulé sous pression ; surface en Bronze ; peinture humide ; brossé ; culot GU10 ; type de lampe PAR16 ; max. 12W ; 100 - 240 V ; indice de protection IP20 ; PC1 ; UGR ≤ 19 ; y compris réflecteur intérieur unique ; sources lumineuses non incluses ;



DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE



['258120Q0', '900199M1'] Les caractéristiques techniques sont des valeurs assignées pour une température ambiante de 25°C. Les données de flux lumineux sont soumises à une tolérance initiale de +/- 10%, celles de puissance électrique connectée à une tolérance initiale de +/- 10%, et celles de température de couleur initiale de +/- 150 kelvins. Nous déclinons toute responsabilité relativement à d'éventuelles erreurs d'impression. The general terms and conditions of Wever & Ducré BV apply.

© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com

WEVER & DUCRÉ
LIGHTING

BOX
mini 1.0 PAR16

258120Q0 900199M1

COMPOSANTS

Réflecteur Intérieur

TYPE	ORDERCODE
BOX mini | max. 10W	900199M1

LAMPES

PAR16 LAMPE LED

TYPE	COULEUR	Ø·H (MM)	ORDERCODE
2700K | >90 CRI | GU10	Noir	⌀50·60	901228B3
3000K | >90 CRI | GU10	Noir	⌀50·60	901228B5
2700K | >90 CRI | GU10	Blanc	⌀50·60	901228W3
3000K | >90 CRI | GU10	Blanc	⌀50·60	901228W5
2700K | >80 CRI | GU10	argent	⌀50·60	905227S2
3000K | >80 CRI | GU10	argent	⌀50·60	905227S4

['258120Q0', '900199M1'] Les caractéristiques techniques sont des valeurs assignées pour une température ambiante de 25°C. Les données de flux lumineux sont soumises à une tolérance initiale de +/- 10%, celles de puissance électrique connectée à une tolérance initiale de +/- 10%, et celles de température de couleur initiale de +/- 150 kelvins. Nous déclinons toute responsabilité relativement à d'éventuelles erreurs d'impression. The general terms and conditions of Wever & Ducré BV apply.
© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com