



WEVER & DUCRÉ  
LIGHTING

# CENO on STREX 2.0

166665B5

Projet

Type

Notes

Quantité

Date

## GÉNÉRAL

Plafond, Rail

Inclinaison max 90°

Rotation 355°

Noir mat

RAL 9005<sup>a</sup>

IP20

Intérieur

Sortie : 1020 lm

CIE flux code : 99 100 100 100 100

## LED

3000 K

CRI ≥ 90

L70 / 55000h

2 SDCM

## OPTIQUE

Medium, Angle de faisceau 31°

## ELECTRIQUE

DALI-2

48 V

Insert LED 6.9 W

Nombre total d'inserts 13.8 W

Classe 3

## PHYSIQUE

Diamètre 35 mm


Hauteur 55 mm

0.19 kg


171 (adapter) mm

avec adaptateur de rail Strex 48 V

<sup>a</sup> Les couleurs peuvent varier légèrement en fonction des conditions de production.




Spot sur rail d'alimentation 48V en aluminium moulé sous pression; surface en Noir mat; revêtement par poudre; structure de surface mate; RAL 9005; adaptateur de rail en polycarbonate noir de sécurité; bague intérieure noire; tête de spot rotatif à 355° et orientable à 90°; angle de diffusion 31°; avec technologie COB (Chip on Board) pour une efficacité maximale; couleur de lumière 3000 K; binning initialement MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; 48 V; indice de protection IP20; CP3; UGR ≤ 19; luminaire d'éclairage de poste de travail adapté au travail sur écran selon DIN EN 12464-1; luminance supérieure à 65° ≤ 1500 cd / m²; source lumineuse remplaçable par un professionnel agréé; dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé;



# CENO on STREX 2.0

166665B5

## DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE



## DIAGRAMME DE CÔNE

medium 30°

| h (m) | E0° (lx) | ø (m) |
|-------|----------|-------|
| 1     | 1510     | 0.54  |
| 2     | 380      | 1.09  |
| 3     | 170      | 1.63  |
| 4     | 90       | 2.17  |
| 5     | 60       | 2.71  |

## Facteur de maintenance

| Temps de fonctionnement [h] | 10 000 | 20 000 | 30 000 | 40 000 | 50 000 |
|-----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| LLMF                        | 0.92   | 0.87   | 0.83   | 0.79   | 0.75   |
| LSF                         | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      |

|                  |                                     |                   |                                            |
|------------------|-------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------|
| MF               | LMF × RSMF × LLMF × LSF             | RSMF <sup>a</sup> | Facteur de maintenance des parois du local |
| MF               | Facteur de maintenance              | LLMF              | Facteur de maintenance du flux lumineux    |
| LMF <sup>a</sup> | Facteur de maintenance du luminaire | LSF               | Facteur de survie des lampes               |

<sup>a</sup> Selon "CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems", 2005, ISBN 3-900-734-34-8. Les valeurs doivent être déterminées par le planificateur.

## OPTIQUE

### grille en nid d'abeilles

| TYPE                              | Ø (MM) | ORDERCODE       |
|-----------------------------------|--------|-----------------|
| BLIEK PETIT   CENO   LECA   PIRRO | 29     | 9 0 0 5 1 1 3 1 |

# CENO on STREX 2.0

166665B5

## ELECTRIQUE

### Driver de rail 100W

| TYPE                    | COULEUR          | L · L · H (MM) | ORDERCODE       |
|-------------------------|------------------|----------------|-----------------|
| STREX system   surface  | Noir             | 438-16-18      | 9 0 0 1 4 1 4 3 |
| STREX system   surface  | Blanc            | 438-16-18      | 9 0 0 1 4 1 4 4 |
| STREX system   suspendu | Blanc            | 3000           | 9 0 0 1 4 1 5 7 |
| STREX system   suspendu | Noir             | 3000           | 9 0 0 1 4 1 7 4 |
| STREX system   surface  | Noir             | 468-26-29      | 9 0 0 1 4 1 7 6 |
| STREX system   surface  | Blanc            | 468-26-29      | 9 0 0 1 4 1 7 8 |
| STREX system   surface  | Bronze + Noir    | 468-26-29      | 9 0 0 1 4 3 7 6 |
| STREX system   surface  | Champagne + Noir | 468-26-29      | 9 0 0 1 4 3 7 8 |

### Driver de rail 250W

| TYPE                    | COULEUR          | L · L · H (MM) | ORDERCODE       |
|-------------------------|------------------|----------------|-----------------|
| STREX system   surface  | Noir             | 408-16-18      | 9 0 0 1 4 1 4 5 |
| STREX system   surface  | Blanc            | 408-16-18      | 9 0 0 1 4 1 4 6 |
| STREX system   suspendu | Blanc            | 3000           | 9 0 0 1 4 1 5 8 |
| STREX system   suspendu | Noir             | 3000           | 9 0 0 1 4 1 7 5 |
| STREX system   surface  | Noir             | 438-26-29      | 9 0 0 1 4 1 7 7 |
| STREX system   surface  | Blanc            | 438-26-29      | 9 0 0 1 4 1 7 9 |
| STREX system   surface  | Bronze + Noir    | 438-26-29      | 9 0 0 1 4 3 7 7 |
| STREX system   surface  | Champagne + Noir | 438-26-29      | 9 0 0 1 4 3 7 9 |

### Alimentation en courant

| TYPE         | COULEUR | L · H (MM) | ORDERCODE       |
|--------------|---------|------------|-----------------|
| STREX system | Blanc   | 112-18     | 9 0 0 1 4 1 5 3 |
| STREX system | Noir    | 112-18     | 9 0 0 1 4 1 5 4 |

### Connecteur

| TYPE         | COULEUR | L · H (MM) | ORDERCODE       |
|--------------|---------|------------|-----------------|
| STREX system | Blanc   | 105-18     | 9 0 0 1 4 1 9 6 |
| STREX system | Noir    | 105-18     | 9 0 0 1 4 1 9 7 |

### Connecteur L

| TYPE                            | COULEUR          | L · L · H (MM) | ORDERCODE       |
|---------------------------------|------------------|----------------|-----------------|
| STREX system   surface/suspendu | Blanc            | 105-105-18     | 9 0 0 1 4 1 9 8 |
| STREX system   surface/suspendu | Noir             | 105-105-18     | 9 0 0 1 4 1 9 9 |
| STREX system   encastré         | Blanc            | 105-105-18     | 9 0 0 1 4 2 5 1 |
| STREX system   encastré         | Noir             | 105-105-18     | 9 0 0 1 4 2 5 2 |
| STREX system   surface/suspendu | Champagne + Noir | 105-105-18     | 9 0 0 1 4 3 9 8 |
| STREX system   surface/suspendu | Bronze + Noir    | 105-105-18     | 9 0 0 1 4 3 9 9 |

### Connecteur T

| TYPE                   | COULEUR | L · L · H (MM) | ORDERCODE       |
|------------------------|---------|----------------|-----------------|
| STREX system   surface | Blanc   | 275-146-18     | 9 0 0 1 4 2 9 2 |
| STREX system   surface | Noir    | 275-146-18     | 9 0 0 1 4 2 9 3 |

### Connecteur X

| TYPE                   | COULEUR | L · L · H (MM) | ORDERCODE       |
|------------------------|---------|----------------|-----------------|
| STREX system   surface | Noir    | 275-275-18     | 9 0 0 1 4 2 9 4 |
| STREX system   surface | Blanc   | 275-275-18     | 9 0 0 1 4 2 9 5 |

# CENO on STREX 2.0

166665B5

## In Line Driver 100W

| TYPE                    | COULEUR | L · L · H (MM) | ORDERCODE       |
|-------------------------|---------|----------------|-----------------|
| STREX system   suspendu | Blanc   | 439-26-44      | 9 0 0 1 4 3 6 0 |
| STREX system   suspendu | Noir    | 439-26-44      | 9 0 0 1 4 3 6 1 |
| STREX system   surface  | Blanc   | 439-26-44      | 9 0 0 1 4 3 6 6 |
| STREX system   surface  | Noir    | 439-26-44      | 9 0 0 1 4 3 6 7 |

## In Line Driver 150W

| TYPE                    | COULEUR | L · L · H (MM) | ORDERCODE       |
|-------------------------|---------|----------------|-----------------|
| STREX system   suspendu | Blanc   | 439-26-44      | 9 0 0 1 4 3 6 2 |
| STREX system   suspendu | Noir    | 439-26-44      | 9 0 0 1 4 3 6 3 |
| STREX system   surface  | Blanc   | 439-26-44      | 9 0 0 1 4 3 7 0 |
| STREX system   surface  | Noir    | 439-26-44      | 9 0 0 1 4 3 7 1 |

## Ceiling Driver 100W


| TYPE                    | COULEUR | L · L · H (MM) | ORDERCODE       |
|-------------------------|---------|----------------|-----------------|
| STREX system   suspendu | Blanc   | 439-26-44      | 9 0 0 1 4 3 6 8 |
| STREX system   suspendu | Noir    | 439-26-44      | 9 0 0 1 4 3 6 9 |

## Ceiling Driver 150W

| TYPE                    | COULEUR | L · L · H (MM) | ORDERCODE       |
|-------------------------|---------|----------------|-----------------|
| STREX system   suspendu | Blanc   | 439-26-44      | 9 0 0 1 4 3 7 2 |
| STREX system   suspendu | Noir    | 439-26-44      | 9 0 0 1 4 3 7 3 |

## DALI Selv Device

| TYPE         | L · L · H (MM) | ORDERCODE       |
|--------------|----------------|-----------------|
| STREX system | 213-37-25      | 9 0 0 1 9 1 9 3 |



## Driver

| TYPE                | L · L · H (MM) | ORDERCODE       |
|---------------------|----------------|-----------------|
| STREX system   100W | 350-30-18      | 9 0 2 1 8 9 0 1 |
| STREX system   150W | 350-30-18      | 9 0 2 1 8 9 0 2 |
| STREX system   250W | 400-40-22      | 9 0 2 1 8 9 0 3 |

## SUSPENDU

### Profilé sur Rail 2m

| TYPE                                         | COULEUR | L · L · H (MM)  | ORDERCODE           |
|----------------------------------------------|---------|-----------------|---------------------|
| STREX system   suspendu<br>lumière indirecte | Noir    | 2000-26-29      | 9 0 0 1 4 0 B 5     |
| STREX system   suspendu<br>lumière indirecte | Noir    | 1000-1999-26-29 | 9 0 0 1 4 0 B 5 C C |
| STREX system   suspendu<br>lumière indirecte | Blanc   | 2000-26-29      | 9 0 0 1 4 0 W 5     |
| STREX system   suspendu<br>lumière indirecte | Blanc   | 1000-1999-26-29 | 9 0 0 1 4 0 W 5 C C |

# CENO

## on STREX 2.0

166665B5

### Kit de Suspension

| TYPE                           | COULEUR          | L · L · H (MM) | ORDERCODE       |
|--------------------------------|------------------|----------------|-----------------|
| STREX system   1,5m   suspendu | Acier Inoxydable | 80-23-1500     | 9 0 0 1 4 1 6 0 |
| STREX system   3,0m   suspendu | Acier Inoxydable | 80-23-3000     | 9 0 0 1 4 1 6 1 |
| STREX system   1,5m   suspendu | Noir             | 80-23-1500     | 9 0 0 1 4 2 7 4 |
| STREX system   3,0m   suspendu | Noir             | 80-23-3000     | 9 0 0 1 4 2 7 5 |

### Profilé sur Rail 3m

| TYPE                                                           | COULEUR | L · L · H (MM)  | ORDERCODE           |
|----------------------------------------------------------------|---------|-----------------|---------------------|
| STREX system   suspendu lumière indirecte                      | Noir    | 3000-26-29      | 9 0 0 1 4 1 B 5     |
| STREX system   découpe sur mesure   suspendu lumière indirecte | Noir    | 2001-2999-26-29 | 9 0 0 1 4 1 B 5 C C |
| STREX system   suspendu lumière directe                        | Blanc   | 3000-26-29      | 9 0 0 1 4 1 W 5     |
| STREX system   découpe sur mesure   suspendu lumière indirecte | Blanc   | 2001-2999-26-29 | 9 0 0 1 4 1 W 5 C C |

### CACHE

### Cache Aveugle 2m

| TYPE         | COULEUR | L · L · H (MM) | ORDERCODE       |
|--------------|---------|----------------|-----------------|
| STREX system | Noir    | 2000-18-3      | 9 1 1 0 0 2 B 0 |
| STREX system | Blanc   | 2000-18-3      | 9 1 1 0 0 2 W 0 |

### EN RETRAIT

### Capuchon Terminal

| TYPE                    | COULEUR | L · L · H (MM) | ORDERCODE       |
|-------------------------|---------|----------------|-----------------|
| STREX system   encastré | Blanc   | 37-10-27       | 9 0 0 1 4 1 4 9 |
| STREX system   encastré | Noir    | 37-10-27       | 9 0 0 1 4 1 5 0 |

### Profilé sur Rail 1m

| TYPE                                         | COULEUR | L · L · H (MM) | ORDERCODE           |
|----------------------------------------------|---------|----------------|---------------------|
| STREX system   encastré                      | Blanc   | 1000-37-33     | 9 0 0 1 4 1 8 7     |
| STREX system   découpe sur mesure   encastré | Blanc   | 200-999-37-33  | 9 0 0 1 4 1 8 7 C C |
| STREX system   encastré                      | Noir    | 1000-37-33     | 9 0 0 1 4 1 8 8     |
| STREX system   découpe sur mesure   encastré | Noir    | 200-999-37-33  | 9 0 0 1 4 1 8 8 C C |

### Profilé sur Rail 2m

| TYPE                                         | COULEUR | L · L · H (MM)  | ORDERCODE           |
|----------------------------------------------|---------|-----------------|---------------------|
| STREX system   encastré                      | Blanc   | 2000-37-33      | 9 0 0 1 4 1 8 9     |
| STREX system   découpe sur mesure   encastré | Blanc   | 1001-1999-37-33 | 9 0 0 1 4 1 8 9 C C |
| STREX system   encastré                      | Noir    | 2000-37-33      | 9 0 0 1 4 1 9 0     |
| STREX system   découpe sur mesure   encastré | Noir    | 1001-1999-37-33 | 9 0 0 1 4 1 9 0 C C |

# CENO on STREX 2.0

166665B5

## Profilé sur Rail 3m

| TYPE                                         | COULEUR | L - L - H (MM)  | ORDERCODE           |
|----------------------------------------------|---------|-----------------|---------------------|
| STREX system   encastré                      | Blanc   | 3000-37-33      | 9 0 0 1 4 1 9 1     |
| STREX system   découpe sur mesure   encastré | Blanc   | 2001-2999-37-33 | 9 0 0 1 4 1 9 1 C C |
| STREX system   encastré                      | Noir    | 3000-37-33      | 9 0 0 1 4 1 9 2     |
| STREX system   découpe sur mesure   encastré | Noir    | 2001-2999-37-33 | 9 0 0 1 4 1 9 2 C C |

## Support de Montage

| TYPE                    | ORDERCODE       |
|-------------------------|-----------------|
| STREX system   encastré | 9 0 0 1 4 1 9 3 |

## Connecteur en L non électrique

| TYPE                    | COULEUR | L - L - H (MM) | ORDERCODE       |
|-------------------------|---------|----------------|-----------------|
| STREX system   encastré | Blanc   | 105-105-19     | 9 0 0 1 4 2 5 6 |
| STREX system   encastré | Noir    | 105-105-19     | 9 0 0 1 4 2 5 7 |

## SAILLIE

## Capuchon Terminal

| TYPE                            | COULEUR   | L - L - H (MM) | ORDERCODE       |
|---------------------------------|-----------|----------------|-----------------|
| STREX system   surface/suspendu | Blanc     | 26-2.5-29      | 9 0 0 1 4 1 4 7 |
| STREX system   surface/suspendu | Noir      | 26-2.5-29      | 9 0 0 1 4 1 4 8 |
| STREX system   surface/suspendu | Champagne | 26-2.5-29      | 9 0 0 1 4 3 4 7 |
| STREX system   surface/suspendu | Bronze    | 26-2.5-29      | 9 0 0 1 4 3 4 8 |

## Profilé sur Rail 1m

| TYPE                                                 | COULEUR | L - L - H (MM) | ORDERCODE           |
|------------------------------------------------------|---------|----------------|---------------------|
| STREX system   surface/suspendu                      | Blanc   | 1000-26-29     | 9 0 0 1 4 1 8 1     |
| STREX system   découpe sur mesure   surface/suspendu | Blanc   | 200-999-26-29  | 9 0 0 1 4 1 8 1 C C |
| STREX system   surface/suspendu                      | Noir    | 1000-26-29     | 9 0 0 1 4 1 8 2     |
| STREX system   découpe sur mesure   surface/suspendu | Noir    | 200-999-26-29  | 9 0 0 1 4 1 8 2 C C |

## Profilé sur Rail 2m

| TYPE                                                 | COULEUR   | L - L - H (MM)  | ORDERCODE           |
|------------------------------------------------------|-----------|-----------------|---------------------|
| STREX system   surface/suspendu                      | Blanc     | 2000-26-29      | 9 0 0 1 4 1 8 3     |
| STREX system   découpe sur mesure   surface/suspendu | Blanc     | 1001-1999-26-29 | 9 0 0 1 4 1 8 3 C C |
| STREX system   surface/suspendu                      | Noir      | 2000-26-29      | 9 0 0 1 4 1 8 4     |
| STREX system   découpe sur mesure   surface/suspendu | Noir      | 1001-1999-26-29 | 9 0 0 1 4 1 8 4 C C |
| STREX system   surface/suspendu                      | Champagne | 2000-26-29      | 9 0 0 1 4 3 8 3     |
| STREX system   découpe sur mesure   surface/suspendu | Champagne | 1001-1999-26-29 | 9 0 0 1 4 3 8 3 C C |
| STREX system   surface/suspendu                      | Bronze    | 2000-26-29      | 9 0 0 1 4 3 8 4     |
| STREX system   découpe sur mesure   surface/suspendu | Bronze    | 1001-1999-26-29 | 9 0 0 1 4 3 8 4 C C |

CENO

on STREX 2.0

166665B5

Profilé sur Rail 3m

| TYPE                                                 | COULEUR   | L · L · H (MM)  | ORDERCODE           |
|------------------------------------------------------|-----------|-----------------|---------------------|
| STREX system   surface/suspendu                      | Blanc     | 3000-26-29      | 9 0 0 1 4 1 8 5     |
| STREX system   découpe sur mesure   surface/suspendu | Blanc     | 2001-2999-26-29 | 9 0 0 1 4 1 8 5 C C |
| STREX system   surface/suspendu                      | Noir      | 3000-26-29      | 9 0 0 1 4 1 8 6     |
| STREX system   découpe sur mesure   surface/suspendu | Noir      | 2001-2999-26-29 | 9 0 0 1 4 1 8 6 C C |
| STREX system   surface/suspendu                      | Champagne | 3000-26-29      | 9 0 0 1 4 3 8 5     |
| STREX system   découpe sur mesure   surface/suspendu | Champagne | 2001-2999-26-29 | 9 0 0 1 4 3 8 5 C C |
| STREX system   surface/suspendu                      | Bronze    | 3000-26-29      | 9 0 0 1 4 3 8 6     |
| STREX system   découpe sur mesure   surface/suspendu | Bronze    | 2001-2999-26-29 | 9 0 0 1 4 3 8 6 C C |

Connecteur en L non électrique

| TYPE                   | COULEUR       | L · L · H (MM) | ORDERCODE       |
|------------------------|---------------|----------------|-----------------|
| STREX system   surface | Blanc         | 105-105-19     | 9 0 0 1 4 2 5 8 |
| STREX system   surface | Noir          | 105-105-19     | 9 0 0 1 4 2 5 9 |
| STREX system   surface | Or + Noir     | 105-105-19     | 9 0 0 1 4 4 5 8 |
| STREX system   surface | Bronze + Noir | 105-105-19     | 9 0 0 1 4 4 5 9 |