

**PROJET**

**MODÈLE**
**NOTES**
**QUANTITÉ**
**DATE**


Downlight rond encastré dans le plafond en aluminium moulé sous pression ; surface noir mat ; revêtement par poudre , structure de surface mate ; RAL 9011 ; montage sans outil au moyen de ressorts métalliques ; approprié pour une épaisseur de plafond de 4-38 mm ; profondeur d'encastrement 100 mm ; culot GU5.3 ; type de lampe QR-CBC51 ; max. 12W; 12 V ; indice de protection en dessous de IP44 ; au-dessus de IP20 ; Classe 3 ; driver non inclus ; sources lumineuses non incluses ;


**89**
**ø84**
**Général**

Plafond  
Encastré  
Noir mat  
RAL 9011 <sup>a</sup>  
avant IP44  
arrière IP20  
Intérieur

**LED**

lampe QR-CBC51  
prise GU5.3  
max. per socket 12.0 W

**Électrique**

sans driver  
12 V  
Classe 3

**Physique**

diamètre 84 mm  
hauteur 89 mm  
0.11 kg  
ressorts métalliques

**Découpe**

diamètre 76-79 mm  
épaisseur min. du plafond 4 mm  
épaisseur max. du plafond 38 mm  
profondeur de l'encastrement 100 mm

<sup>a</sup> Les couleurs peuvent varier légèrement en fonction des conditions de production.


**ACCESOIRES ÉLECTRIQUES**

<b>Driver</b>	<b>Coloris</b>	<b>Tension</b>	<b>L·L·H (MM)</b>	<b>Référence article</b>
<b>Modèle</b>				
10W   12V   3-10VA   coupure de phase dim		3-10VA	102-51-30	90221401
25W   12V   8-25VA   coupure de phase dim		8-25VA	145-51-30	90221701