



PROJET
MODÈLE
NOTES
QUANTITÉ
DATE


Downlight rond encastré dans le plafond en aluminium moulé sous pression ; surface or ; peinture humide , mate lisse ; montage sans outil au moyen de ressorts métalliques ; approprié pour une épaisseur de plafond de 4-38 mm ; profondeur d'encastrement 100 mm ; culot GU5.3 ; type de lampe QR-CBC51 ; max. 12W; 12 V ; indice de protection IP20 ; Classe 3 ; driver non inclus ; sources lumineuses non incluses ;


Général
Plafond
Encastré
Doré
IP20
Intérieur
LED
lampe QR-CBC51
prise GU5.3
max. per socket 12.0 W
Électrique
sans driver
12 V
Classe 3
Physique
diamètre 84 mm
hauteur 86 mm
0.11 kg
ressorts métalliques
Découpe
diamètre 76-79 mm
épaisseur min. du plafond 4 mm
épaisseur max. du plafond 38 mm
profondeur de l'encastrement 100 mm


ACCESSOIRES ÉLECTRIQUES

Driver	Coloris	Tension	L·L·H (MM)	Référence article
Modèle				
10W 12V 3-10VA coupure de phase dim		3-10VA	102-51-30	90221401
25W 12V 8-25VA coupure de phase dim		8-25VA	145-51-30	90221701