



PROJET

MODÈLE

NOTES

QUANTITÉ

DATE



Downlight rond encastré dans le plafond en aluminium moulé sous pression ; surface argent; peinture humide , mate lisse ; RAL 9006 ; montage sans outil au moyen de ressorts métalliques ; approprié pour une épaisseur de plafond de 4-27 mm ; profondeur d'encastrement 90mm ; culot GU5.3 ; type de lampe QR-CBC51 ; max. 12W; 12 V ; indice de protection IP20 ; Classe 3 ; driver non inclus ; sources lumineuses non incluses ;



## GÉNÉRAL

Plafond  
Encastré  
argent  
RAL 9006 <sup>a</sup>  
IP20  
Intérieur

## LED

lampe QR-CBC51  
raccordement GU5.3  
max. per socket 12.0 W

## ÉLECTRIQUE

sans driver  
12 V  
Classe 3

## PHYSIQUE

diamètre 84 mm  
hauteur 76 mm  
0.11 kg  
ressorts métalliques

## DÉCOUPE

diamètre 76-79 mm  
épaisseur min. du plafond 4 mm  
épaisseur max. du plafond 27 mm  
profondeur de l'encastrement 90 mm

<sup>a</sup> Les couleurs peuvent varier légèrement en fonction des conditions de production.



**ACCESSOIRES ÉLECTRIQUES**

**DRIVER**

| MODÈLE                                          | COLORIS | TENSION | L·L·H (MM) | RÉFÉRENCE<br>ARTICLE |
|-------------------------------------------------|---------|---------|------------|----------------------|
| 10W   12V   3-10VA   phase-cut dim   220-240VAC |         | 3-10VA  | 102-51-30  | 90221401             |
| 25W   12V   8-25VA   phase-cut dim   220-240VAC |         | 8-25VA  | 145-51-30  | 90221701             |