



PROJET

MODÈLE


NOTES

QUANTITÉ

DATE



Downlight rond encastré dans le plafond en aluminium moulé sous pression ; surface noir mat ; revêtement par poudre , structure de surface mate ; RAL 9011 ; montage sans outil au moyen de ressorts à lames ; convient pour une épaisseur de plafond de min. 10 mm ; profondeur d'encastrement 90mm ; culot GU5.3 ; type de lampe QR-CBC51 ; max. 12W ; 12 V ; indice de protection IP20 ; Classe 3 ; driver non inclus ; sources lumineuses non incluses ;



GÉNÉRAL

Plafond
Encastré
Noir mat
RAL 9011 ^a
IP20
Intérieur

LED

lampe QR-CBC51
raccordement GU5.3
max. per socket 12.0 W

ÉLECTRIQUE

sans driver
12 V
Classe 3

PHYSIQUE

diamètre 84 mm
hauteur 76 mm
0.11 kg
ressorts à lames

DÉCOUPE

diamètre 76-79 mm
épaisseur min. du plafond 10 mm
profondeur de l'encastrement 90 mm

^a Les couleurs peuvent varier légèrement en fonction des conditions de production.



ACCESSOIRES ÉLECTRIQUES

DRIVER

MODÈLE	COLORIS	TENSION	L·L·H (MM)	RÉFÉRENCE ARTICLE
10W 12V 3-10VA phase-cut dim 220-240VAC		3-10VA	102-51-30	90221401
25W 12V 8-25VA phase-cut dim 220-240VAC		8-25VA	145-51-30	90221701