

**PROJET****MODÈLE****NOTES****QUANTITÉ****DATE**

Downlight rond encastré dans le plafond en aluminium moulé sous pression ; surface noir mat ; revêtement par poudre , structure de surface mate ; RAL 9011 ; montage sans outil au moyen de ressorts métalliques ; approprié pour une épaisseur de plafond de 4-27 mm ; profondeur d'encastrément 90mm ; culot GU5.3 ; type de lampe QR-CBC51 ; max. 12W ; 12 V ; indice de protection IP20 ; Classe 3 ; driver non inclus ; sources lumineuses non incluses ;

**GÉNÉRAL**

Plafond

Encastré

Noir mat

RAL 9011 ^a

IP20

Intérieur

LED

lampe QR-CBC51

raccordement GU5.3

max. per socket 12.0 W

ÉLECTRIQUE

sans driver

12 V

Classe 3

PHYSIQUE

diamètre 84 mm

hauteur 76 mm

0.11 kg

ressorts métalliques

DÉCOUPE

diamètre 76-79 mm

épaisseur min. du plafond 4 mm

épaisseur max. du plafond 27 mm

profondeur de l'encastrément 90 mm

^a Les couleurs peuvent varier légèrement en fonction des conditions de production.



ACCESSOIRES ÉLECTRIQUES

DRIVER

MODÈLE	COLORIS	TENSION	L·L·H (MM)	RÉFÉRENCE ARTICLE
10W 12V 3-10VA phase-cut dim 220-240VAC		3-10VA	102-51-30	90221401
25W 12V 8-25VA phase-cut dim 220-240VAC		8-25VA	145-51-30	90221701