


**PROJET**

**MODÈLE**
**NOTES**
**QUANTITÉ**
**DATE**


Luminaire suspendu en aluminium ; surface en Noir mat peinture humide ; structure de surface mate ; RAL 9011 ; câble et cache-piton en Noir mat ; abat-jour noir mat ; peinture humide ; texture mate ; culot GU10 ; type de lampe PAR16 ; max. 15W ; 100 - 240 V ; indice de protection IP20 ; Classe 1 ; sources lumineuses non incluses ;


**LUMINAIRE**

Plafond  
Suspendu  
Montage: Noir mat  
RAL 9011 <sup>a</sup>  
Shade Noir mat  
IP20  
Intérieur

**LAMPES MESURÉES**

PAR16 LAMPE 3000K CRI90  
465 lm  
5.8 W  
  
PAR16 LAMPE 2700K CRI90  
445 lm  
5.7 W

**LAMPE**

lampe PAR16  
prise GU10  
max. per socket 15.0 W  
2700 K / 3000 K  
CRI ≥ 90

**Optique**

Shade 1.0

**Électrique**

100 - 240 V  
Classe 1

**Physique**

diamètre 205 mm  
hauteur 215 mm  
0.8 kg  
longueur du câble 6000 mm

<sup>a</sup> Les couleurs peuvent varier légèrement en fonction des conditions de production.


**ACCESSOIRES ÉLECTRIQUES**

Modèle	Coloris	Tension	Référence article
			W901228B3
			W901228B5

**LAMPES**
**Lampe PAR16 LED**

Modèle	Coloris	Tension	Ø·H (MM)	Référence article
2700K   >90 CRI   GU10	Blanc	50-60	901228W3	
3000K   >90 CRI   GU10	Blanc	50-60	901228W5	
2700K   >80 CRI   GU10	argent	50-60	905227S2	
3000K   >80 CRI   GU10	argent	50-60	905227S4	