



PROJET

MODÈLE


NOTES

QUANTITÉ

DATE



Luminaire suspendu en aluminium ; surface en Noir mat peinture humide ; structure de surface mate ; RAL 9011 ; câble et cache-piton en Noir mat ; abat-jour noir mat + or ; peinture humide ; texture mate ; culot GU10 ; type de lampe PAR16 ; max. 15W ; 100 - 240 V ; indice de protection IP20 ; Classe 1 ; sources lumineuses non incluses ;



LUMINAIRE

Plafond
 Suspendu
 Montage: Noir mat
 RAL 9011 ^a
 Shade Noir mat + Doré
 IP20
 Intérieur

LAMPES MESURÉES

PAR16 LAMPE 3000K CRI90
 470 lm
 5.8 W
 PAR16 LAMPE 2700K CRI90
 450 lm
 5.7 W

LAMPE

lampe PAR16
 prise GU10
 max. per socket 15.0 W
 2700 K / 3000 K
 CRI ≥ 90

Optique

Shade 3.0

Électrique

100 - 240 V
 Classe 1
 Standard

Physique

diamètre 405 mm
 hauteur 295 mm
 1.56 kg
 longueur du câble 6000 mm

datasheet.quicksum.material

Aluminium

^a Les couleurs peuvent varier légèrement en fonction des conditions de production.



ACCESSOIRES ÉLECTRIQUES

Modèle	Coloris	Tension	Référence article
			W901228B3
			W901228B5

LAMPES

Lampe PAR16 LED

Modèle	Coloris	Tension	Ø·H (MM)	Référence article
2700K >90 CRI GU10	Blanc		50-60	901228W3
3000K >90 CRI GU10	Blanc		50-60	901228W5
2700K >80 CRI GU10	argent		50-55	905227S2
3000K >80 CRI GU10	argent		50-55	905227S4