



PROJET

MODÈLE


NOTES

QUANTITÉ

DATE



Downlight carré encastré dans le plafond en aluminium moulé sous pression ; surface blanc mat ; revêtement par poudre , structure de surface mate ; RAL 9010 ; montage sans outil au moyen de ressorts métalliques ; approprié pour une épaisseur de plafond de 4-30 mm ; profondeur d'encastrement 115mm ; culot GU5.3 ; type de lampe QR-CBC51 ; max. 12W; 12 V ; indice de protection en dessous de IP44 ; au-dessus de IP20 ; Classe 3 ; driver non inclus ; sources lumineuses non incluses ;



GÉNÉRAL

Plafond
Encastré
Blanc mat
RAL 9010 ^a
avant IP44
arrière IP20
Intérieur

LED

lampe QR-CBC51
raccordement GU5.3
max. per socket 35 W

ÉLECTRIQUE

sans driver
12 V
Classe 3

PHYSIQUE

longueur 85 mm
largeur 85 mm
hauteur 88 mm
0.15 kg
ressorts métalliques

DÉCOUPE

longueur 74 mm
largeur 78 mm
épaisseur min. du plafond 4 mm
épaisseur max. du plafond 30 mm
profondeur de l'encastrement 115 mm

^a Les couleurs peuvent varier légèrement en fonction des conditions de production.



ACCESSOIRES ÉLECTRIQUES

DRIVER		COLORIS	TENSION	L·L·H (MM)	RÉFÉRENCE ARTICLE
MODÈLE					
10W 12V 3-10VA phase-cut dim 220-240VAC			3-10VA	102-51-30	90221401
25W 12V 8-25VA phase-cut dim 220-240VAC			8-25VA	145-51-30	90221701