




PROJET

MODÈLE

NOTES

QUANTITÉ

DATE



Downlight rond encastré dans le plafond en aluminium moulé sous pression ; orientable ; sans bordure ; surface blanc mat ; revêtement par poudre , structure de surface mate ; RAL 9010 ; montage sans outil au moyen de kit plâtre en alu ; à combiner avec le cadre d'encastrement adapté à l'épaisseur du plafond ; profondeur d'encastrement 95mm ; culot GU5.3 ; type de lampe QR-CBC51 ; max. 12W; 12 V ; pivotant à 355° et orientable à 35° ; indice de protection IP20 ; Classe 3 ; marquage IC ; driver non inclus ; sources lumineuses non incluses ;

GÉNÉRAL

Plafond
Encastré
inclinaison max 35 °
rotation 355 °
Blanc mat
RAL 9010 ^a
IP20
Intérieur

LED

lampe QR-CBC51
raccordement GU5.3
max. per socket 12.0 W

ÉLECTRIQUE

sans driver
12 V
Classe 3


PHYSIQUE

diamètre 96 mm
hauteur 85 mm
0.17 kg
kit plâtre en alu

DÉCOUPE

diamètre 105-110 mm
profondeur de l'encastrement
95 mm

^a Les couleurs peuvent varier légèrement en fonction des conditions de production.





ACCESSOIRES ÉLECTRIQUES

DRIVER

MODÈLE	COLORIS	TENSION	L·L·H (MM)	RÉFÉRENCE ARTICLE
10W 12V 3-10VA phase-cut dim 220-240VAC		3-10VA	102-51-30	90221401
25W 12V 8-25VA phase-cut dim 220-240VAC		8-25VA	145-51-30	90221701

ACCESSOIRES DE MONTAGE

KIT DE PLÂTRE

MODÈLE	COLORIS	TENSION	Ø·H (MM)	RÉFÉRENCE ARTICLE
DEEP ADJUST TRIMLESS			105-29	90017209