



PROJET

MODÈLE


NOTES

QUANTITÉ

DATE



Plafonnier encastré ou apparent en aluminium moulé sous pression ;
No matching RAL ; avec technologie COB (Chip on Board) pour une
efficacité maximale ; couleur de lumière 2700 K ; CRI ≥ 90 ; 24 V ;
indice de protection IP20 ; Classe 3 ; boîtier de montage non fourni ;
driver non inclus ; diffuseur opale non fourni ;



LUMINAIRE

Plafond
Surface
Bande de LED blanches
Aucune correspondance RAL
IP20
Intérieur
3830 lm
1280 lm/m

LED Module

2700 K
CRI ≥ 90
 ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Optique

Opal
CIE flux code: 39 68 88 99 100


Électrique

24 V
système 45 W
Classe 3
15 W/m
Standard

Physique

longueur 3000 mm
largeur 8 mm
hauteur 2 mm
0.04 kg
0.01 kg/m

DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE





ACCESSOIRES OPTIQUES

Cache diffuseur noir

Modèle	Coloris	Tension	L·L·H (MM)	Référence article
3,0m ILANE	Noir		3000-15-3	911903B1
3,0m ILANE	Noir		3000-15-3	911913B1

ACCESSOIRES DE MONTAGE

Bande adhésive double face

Modèle	Coloris	Tension	Longueur (MM)	Référence article
3,0m ILANE			3000	90019199

Connecteur mini

Modèle	Coloris	Tension	L·L·H (MM)	Référence article
bande à fil ILANE			120-10-3	90014268
bande à bande câblé ILANE			120-10-3	90014269
bande à bande - continu ILANE			16-10-3	90014272

Boîtier en Retrait 4.0

Modèle	Coloris	Tension	L·L·H (MM)	Référence article
3,0m ILANE	Noir		3000-25-13	911994B3
3,0m ILANE	Blanc		3000-25-13	911994W3

Boîtier Surface 1.0

Modèle	Coloris	Tension	L·L·H (MM)	Référence article
3,0m ILANE	Noir		3000-17-8	911991B3
3,0m ILANE	Blanc		3000-17-8	911991W3

Boîtier Surface 2.0

Modèle	Coloris	Tension	L·L·H (MM)	Référence article
3,0m ILANE	Noir		3000-16-13	911992B3
3,0m ILANE	Blanc		3000-16-13	911992W3

Boîtier Surface 3.0

Modèle	Coloris	Tension	L·L·H (MM)	Référence article
3,0m ILANE	Noir		3000-20-20	911993B3
3,0m ILANE	Blanc		3000-20-20	911993W3

ACCESSOIRES ÉLECTRIQUES

Driver

Modèle	Coloris	Tension	L·L·H (MM)	Référence article
50W 24V coupure de phase dim		24V	184-61-32	90222901