




PROJET
MODÈLE
NOTES
QUANTITÉ
DATE


Plafonnier encastré ou apparent en aluminium moulé sous pression ; avec technologie COB (Chip on Board) pour une efficacité maximale ; couleur de lumière 3000 K ; CRI \geq 90 ; 24 V ; indice de protection IP20 ; Classe 3 ; boîtier de montage non fourni ; driver non inclus ; diffuseur opale non fourni ;


LUMINAIRE

Plafond
Surface
Bande de LED blanches
IP20
Intérieur
935 lm/m
1870 lm

DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE

LED Module

3000 K
CRI \geq 90
 \leq 3 SDCM (initial MacAdam)
1869 lm
93 lm/W^a

Optique

Opal
CIE flux code: 39 68 88 99 100

Électrique

24 V
système 20.0 W
Classe 3
10 W/m

Physique

longueur 2000 mm
largeur 8 mm
hauteur 2 mm
0.03 kg
0.01 kg/m

^a Sans pertes électriques ni optiques



ACCESSOIRES OPTIQUES

Cache diffuseur noir

Modèle	Coloris	Tension	L-L-H (MM)	Référence article
2,0m ILANE	Noir		2000-15-3	911902B1
2,0m ILANE	Noir		2000-15-3	911912B1

ACCESSOIRES DE MONTAGE

Bandé adhésive double face

Modèle	Coloris	Tension	Longueur (MM)	Référence article
3,0m ILANE			3000	90019199

Connecteur mini

Modèle	Coloris	Tension	L-L-H (MM)	Référence article
bande à fil ILANE			120-10-3	90014268
bande à bande câblé ILANE			120-10-3	90014269
bande à bande - continu ILANE			16-10-3	90014272

Boîtier en Retrait 4.0

Modèle	Coloris	Tension	L-L-H (MM)	Référence article
2,0m ILANE	Noir		2000-25-13	911994B2
2,0m ILANE	Blanc		2000-25-13	911994W2

Boîtier Surface 1.0

Modèle	Coloris	Tension	L-L-H (MM)	Référence article
2,0m ILANE	Noir		2000-17-8	911991B2
2,0m ILANE	Blanc		2000-17-8	911991W2

Boîtier Surface 2.0

Modèle	Coloris	Tension	L-L-H (MM)	Référence article
2,0m ILANE	Noir		2000-16-13	911992B2
2,0m ILANE	Blanc		2000-16-13	911992W2

Boîtier Surface 3.0

Modèle	Coloris	Tension	L-L-H (MM)	Référence article
2,0m ILANE	Noir		2000-20-20	911993B2
2,0m ILANE	Blanc		2000-20-20	911993W2

ACCESSOIRES ÉLECTRIQUES

Driver

Modèle	Coloris	Tension	L-L-H (MM)	Référence article
25W 24V coupe de phase dim		24V	128-52-30	90222701