



PROJET

MODÈLE

NOTES


QUANTITÉ

DATE



IP65

Downlight de plafond en saillie carré en aluminium moulé sous pression ; surface en anthracite gris ; revêtement par poudre ; structure de surface mate ; RAL 7016 ; culot GU10 ; type de lampe PAR16 ; max. 5W ; 100 - 240 V ; indice de protection IP65 ; Classe 1 ; sources lumineuses non incluses ;



LUMINAIRE

Plafond
Surface
anthracite gris
RAL 7016 ^a
IP65
Extérieur

LAMPES MESURÉES

PAR16 LAMPE 3000K CRI80
340 lm
4.4 W

PAR16 LAMPE 2700K CRI80
340 lm
4.4 W

LAMPE

lampe PAR16
prise GU10
max. per socket 5.0 W
CRI ≥ 80

Électrique

100 - 240 V
Classe 1
Standard

Physique

longueur 79 mm
largeur 79 mm
hauteur 104 mm
0.67 kg

datasheet.quicksum.material

Aluminum

^a Les couleurs peuvent varier légèrement en fonction des conditions de production.



LAMPES

Lampe PAR16 LED

Modèle	Coloris	Tension	Ø·H (MM)	Référence article
2700K >80 CRI GU10	argent		50·55	905227S2
3000K >80 CRI GU10	argent		50·55	905227S4