



PROJET

MODÈLE


NOTES

QUANTITÉ

DATE



Projecteur de sol rectangulaire pour l'extérieur ; surface en anthracite gris ; revêtement par poudre ; structure de surface mate ; RAL 7016 ; avec technologie COB (Chip on Board) pour une efficacité maximale ; coupure de phase dim ; couleur de lumière 3000 K ; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) ; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V ; orientable à 90° ; indice de protection IP65 ; Classe 1 ; avec câble de 1000 mm ; driver inclus ; piquet de terre disponible en option ; tube anti-éblouissement en noir mat disponible en option ; source lumineuse non remplaçable ; dispositif de commande remplaçable par l'utilisateur final ;



LUMINAIRE

Sol
Projecteur
inclinaison max 90 °
anthracite gris
RAL 7016 ^a
IP65
Extérieur
590 lm

LED Module

3000 K
CRI ≥ 90
L80 / 100000 h
 ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Optique

Wide
CIE flux code: 1 9 43 50 100

Électrique

phase-cut dim
220 - 240 V
système 8.0 W
Classe 1
Standard

Physique


longueur 80 mm
largeur 100 mm
hauteur 32 mm
0.79 kg

datasheet.quicksum.material

Aluminum

^a Les couleurs peuvent varier légèrement en fonction des conditions de production.

DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE





Facteur de maintenance

Temps de fonctionnement [h]	10.000	20.000	30.000	40.000	50.000
LLMF	0.98	0.98	0.98	0.97	0.97
LSF	1	1	1	1	1

MF LMF × RSMF × LLMF × LSF

MF Facteur de maintenance

LMF^a Facteur de maintenance du luminaire

RSMF^a Facteur de maintenance des parois du local

LLMF Facteur de maintenance du flux lumineux

LSF Facteur de survie des lampes

^aSelon "CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems", 2005, ISBN 3-900-734-34-8. Les valeurs doivent être déterminées par le planificateur.

BASE

Piquet de Terre

Modèle	Coloris	Tension	L·L·H (MM)	Référence article
STAKE FOLD			70·70·354	90013107

ACCESSOIRES OPTIQUES

Obturbateur

Modèle	Coloris	Tension	L·L·H (MM)	Référence article
PIEU	Noir		75·30·39	90019004