



PROJET

MODÈLE


NOTES

QUANTITÉ

DATE



Luminaire mural en saillie cylindrique en aluminium moulé sous pression ; surface en anthracite gris ; revêtement par poudre ; structure de surface mate ; RAL 7016 ; culot GU10 ; type de lampe PAR16 ; max. 5W ; 100 - 240 V ; émission de lumière vers le haut ou vers le bas ; indice de protection IP65 ; Classe 1 ; sources lumineuses non incluses ;



LUMINAIRE

Mur
Surface
anthracite gris
RAL 7016 ^a
IP65
Extérieur

LAMPE

lampe PAR16
prise GU10
max. per socket 5.0 W
CRI ≥ 80

Électrique

100 - 240 V
Classe 1
Standard

Physique

diamètre 80 mm
hauteur 80 mm
0.49 kg

LAMPES MESURÉES

PAR16 LAMPE 2700K CRI80
340 lm
4.4 W

PAR16 LAMPE 3000K CRI80
340 lm
4.4 W

datasheet.quicksum.material

Aluminum

^a Les couleurs peuvent varier légèrement en fonction des conditions de production.



LAMPES

Lampe PAR16 LED

Modèle	Coloris	Tension	Ø·H (MM)	Référence article
2700K >80 CRI GU10	argent		50·55	905227S2
3000K >80 CRI GU10	argent		50·55	905227S4