



WEVER & DUCRÉ
LIGHTING

BOX WALL mini 2.0

301120G0

Projet

Type

Notes

Quantité

Date

GÉNÉRAL

Mur , Surface

Doré

IP20

Intérieur

Indirect 415^a à 430^b lm

Direct 415^a à 430^b lm

Total 830^a à 860^b lm

CIE flux code : 94 98 100 50 90

LED

Lampe 2 x PAR16

Prise GU10

max. per socket 12.0 W

CRI ≥ 90

ELECTRIQUE

100 - 240 V

Insert LED 13.0 W

Classe 1

PHYSIQUE

Longueur 67 mm

Largeur 67 mm

Hauteur 200 mm


0.44 kg

^a PAR16 LAMP 2700K CRI90


^b PAR16 LAMPE 3000K CRI90



Luminaire mural en saillie rectangulaire en aluminium; surface en Doré; peinture humide; brossé; distribution de lumière directe/indirecte; culot GU10; type de lampe PAR16; 2x max. 12W; 100 - 240 V; sources lumineuses non incluses; indice de protection IP20; PC1;



DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE



BOX

WALL mini 2.0

301120G0

LAMPES

PAR16 LAMPE LED

TYPE	COULEUR	Ø · H (MM)	ORDERCODE
2700K >90 CRI GU10	Noir	ø50 · 60	9 0 1 2 2 8 B 3
3000K >90 CRI GU10	Noir	ø50 · 60	9 0 1 2 2 8 B 5
2700K >90 CRI GU10	Blanc	ø50 · 60	9 0 1 2 2 8 W 3
3000K >90 CRI GU10	Blanc	ø50 · 60	9 0 1 2 2 8 W 5
2700K >80 CRI GU10	argent	ø50 · 60	9 0 5 2 2 7 S 2
3000K >80 CRI GU10	argent	ø50 · 60	9 0 5 2 2 7 S 4