



PROJET

MODÈLE


NOTES

QUANTITÉ

DATE



Luminaire mural en saillie rectangulaire en aluminium ; surface en Doré ; peinture humide ; brossé ; No matching RAL ; distribution de lumière directe/indirecte ; culot GU10 ; type de lampe PAR16 ; 2x max. 12W ; 100 - 240 V ; sources lumineuses non incluses ; indice de protection IP20 ; Classe 1 ;



LUMINAIRE

Mur
Surface
Doré
Aucune correspondance RAL
IP20
Intérieur
Indirect 460 / 480 lm
direct 465 / 485 lm
total 925 / 965 lm

LAMPES MESURÉES

PAR16 LAMPE 2700K CRI90
12.2 W

PAR16 LAMPE 3000K CRI90
12.3 W

LAMPE

lampe 2 x PAR16
prise GU10
max. per socket 12.0 W
2700 K / 3000 K
CRI $\geq$ 90

Électrique

100 - 240 V
Classe 1
Standard

Physique

longueur 67 mm
largeur 67 mm
hauteur 200 mm
0.44 kg

datasheet.quicksum.material

aluminium

**ACCESSOIRES ÉLECTRIQUES**

Modèle	Coloris	Tension	Référence article
			W901228B3
			W901228B5

LAMPES**Lampe PAR16 LED**

Modèle	Coloris	Tension	Ø·H (MM)	Référence article
2700K >90 CRI GU10	Blanc		50-60	901228W3
3000K >90 CRI GU10	Blanc		50-60	901228W5
2700K >80 CRI GU10	argent		50-55	905227S2
3000K >80 CRI GU10	argent		50-55	905227S4