



PROJET

MODÈLE

NOTES

QUANTITÉ

DATE



Downlight de plafond en saillie carré en aluminium moulé sous pression ; bords arrondis ; surface en Blanc mat ; revêtement par poudre ; structure de surface mate ; RAL 9010 ; culot GU10 ; type de lampe PAR16 ; max. 12W ; 100 - 240 V ; indice de protection IP20 ; Classe 1 ; réflecteur intérieur disponible en option ; sources lumineuses non incluses ;

LUMINAIRE

Plafond
Surface
Blanc mat
RAL 9010 ^a
IP20
Intérieur

LAMPE

lampe PAR16
prise GU10
max. per socket 12.0 W
2700 K / 3000 K
CRI ≥ 80 / 90 / 90

LAMPES MESURÉES

PAR16 LAMPE 3000K CRI90
515 lm
6 W

PAR16 LAMPE 2700K CRI90
500 lm
6.1 W

PAR16 LAMPE 2700K CRI80
365 lm
4.4 W

Électrique

100 - 240 V
Classe 1
Standard


Physique

longueur 70 mm
largeur 70 mm
hauteur 82 mm
0.16 kg

datasheet.quicksum.material

Aluminium

^a Les couleurs peuvent varier légèrement en fonction des conditions de production.





ACCESSOIRES OPTIQUES

Réflecteur Intérieur

Modèle	Coloris	Tension	Référence article
DOCUS mini max. 10W	Noir		900199B2
DOCUS mini max. 10W	Doré		900199G2
DOCUS mini max. 10W	Blanc		900199W2

ACCESSOIRES ÉLECTRIQUES

Modèle	Coloris	Tension	Référence article
			W901228B3
			W901228B5

LAMPES

Lampe PAR16 LED

Modèle	Coloris	Tension	Ø·H (MM)	Référence article
2700K >90 CRI GU10	Blanc		50-60	901228W3
3000K >90 CRI GU10	Blanc		50-60	901228W5
2700K >80 CRI GU10	argent		50-55	905227S2
3000K >80 CRI GU10	argent		50-55	905227S4