WEVER & DUCRÉ
LIGHTING

RAY
on STREX 1.0

258265WW3

Projet

Type

Notes

Quantité

Date

GÉNÉRAL
Plafond , Rail
Blanc mat
Adaptateur Blanc mat
RAL 9010 [a]
Boîtier + Réflecteur Intérieur Blanc mat
IP20
Intérieur
Sortie :440 lm
CIE flux code : 95 98 100 100 100

LED
2700 K
CRI ≥ 90
2 SDCM

OPTIQUE
Medium , Angle de faisceau 25°

ELECTRIQUE
DALI-2
48 V
Insert LED 7.0 W
Classe 3

PHYSIQUE
Diamètre 70 mm
Hauteur 82 mm
0.16 kg
171 (adapter) mm
avec adaptateur de rail Strex 48 V

[a] Les couleurs peuvent varier légèrement en fonction des conditions de production.

Downlight pour rail d'alimentation 48V en aluminium moulé sous pression ; forme cylindrique ; pour rail d'alimentation en saillie ou suspendu ; adaptateur en Blanc mat ; Boîtier pour montage en saillie revêtement par poudre blanc mat ; structure de surface mate ; avec réflecteur intérieur en blanc mat avec peinture humide ; structure de surface mate ; avec technologie COB (Chip on Board) pour une efficacité maximale ; couleur de lumière 2700 K ; binning initialement MacAdam ≤ 2 SDCM ; CRI ≥ 90 ; IRC (indice de rendu des couleurs) ≥ 90 ; 48 V ; indice de protection IP20 ; CP3 ; UGR ≤ 16 ; source lumineuse remplaçable par un professionnel agréé ; dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé ;



['258265WW3'] Les caractéristiques techniques sont des valeurs assignées pour une température ambiante de 25°C. Les données de flux lumineux sont soumises à une tolérance initiale de +/- 10%, celles de puissance électrique connectée à une tolérance initiale de +/- 10%, et celles de température de couleur initiale de +/- 150 kelvins. Nous déclinons toute responsabilité relativement à d'éventuelles erreurs d'impression. The general terms and conditions of Wever & Ducré BV apply.
© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com

WEVER & DUCRÉ
LIGHTING

RAY
on STREX 1.0

258265WW3

ELECTRIQUE

Driver de rail 100W

TYPE	COULEUR	L·L·H (MM)	ORDERCODE
STREX system | surface	Noir	438·16·18	90014143
STREX system | surface	Blanc	438·16·18	90014144
STREX system | suspendu	Blanc	3000	90014157
STREX system | suspendu	Noir	3000	90014174
STREX system | surface	Noir	468·26·29	90014176
STREX system | surface	Blanc	468·26·29	90014178
STREX system | surface	Bronze + Noir	468·26·29	90014376
STREX system | surface	Champagne + Noir	468·26·29	90014378

Driver de rail 250W

TYPE	COULEUR	L·L·H (MM)	ORDERCODE
STREX system | surface	Noir	408·16·18	90014145
STREX system | surface	Blanc	408·16·18	90014146
STREX system | suspendu	Blanc	3000	90014158
STREX system | suspendu	Noir	3000	90014175
STREX system | surface	Noir	438·26·29	90014177
STREX system | surface	Blanc	438·26·29	90014179
STREX system | surface	Bronze + Noir	438·26·29	90014377
STREX system | surface	Champagne + Noir	438·26·29	90014379

Alimentation en courant

TYPE	COULEUR	L·H (MM)	ORDERCODE
STREX system	Blanc	112·18	90014153
STREX system	Noir	112·18	90014154

Contrôle Casambi sans fil

TYPE	COULEUR	L·H (MM)	ORDERCODE
STREX system	Blanc	143·58	90014155
STREX system	Noir	143·58	90014156

Connecteur

TYPE	COULEUR	L·H (MM)	ORDERCODE
STREX system	Blanc	105·18	90014196
STREX system	Noir	105·18	90014197

Connecteur L

TYPE	COULEUR	L·L·H (MM)	ORDERCODE
STREX system | surface/suspendu	Blanc	105·105·18	90014198
STREX system | surface/suspendu	Noir	105·105·18	90014199
STREX system | surface/suspendu	Champagne + Noir	105·105·18	90014398
STREX system | surface/suspendu	Bronze + Noir	105·105·18	90014399

Connecteur T

TYPE	COULEUR	L·L·H (MM)	ORDERCODE
STREX system | surface	Blanc	275·146·18	90014292
STREX system | surface	Noir	275·146·18	90014293

['258265WW3'] Les caractéristiques techniques sont des valeurs assignées pour une température ambiante de 25°C. Les données de flux lumineux sont soumises à une tolérance initiale de +/- 10%, celles de puissance électrique connectée à une tolérance initiale de +/- 10%, et celles de température de couleur initiale de +/- 150 kelvins. Nous déclinons toute responsabilité relativement à d'éventuelles erreurs d'impression. The general terms and conditions of Wever & Ducré BV apply.
© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com

WEVER & DUCRÉ
LIGHTING

RAY
on STREX 1.0

258265WW3

Connecteur X

TYPE	COULEUR	L·L·H (MM)	ORDERCODE
STREX system | surface	Noir	275·275·18	90014294
STREX system | surface	Blanc	275·275·18	90014295

In Line Driver 100W

TYPE	COULEUR	L·L·H (MM)	ORDERCODE
STREX system | suspendu	Blanc	439·26·44	90014360
STREX system | suspendu	Noir	439·26·44	90014361

In Line Driver 150W

TYPE	COULEUR	L·L·H (MM)	ORDERCODE
STREX system | suspendu	Blanc	439·26·44	90014362
STREX system | suspendu	Noir	439·26·44	90014363

Ceiling Driver 100W

TYPE	COULEUR	L·L·H (MM)	ORDERCODE
STREX system | suspendu	Blanc	439·26·44	90014368
STREX system | suspendu	Noir	439·26·44	90014369

Ceiling Driver 150W

TYPE	COULEUR	L·L·H (MM)	ORDERCODE
STREX system | suspendu	Blanc	439·26·44	90014372
STREX system | suspendu	Noir	439·26·44	90014373

DALI Selv Device

TYPE	L·L·H (MM)	ORDERCODE
STREX system	213·37·25	90019193



Driver

TYPE	L·L·H (MM)	ORDERCODE
STREX system | 100W	350·30·18	90218901
STREX system | 150W	350·30·18	90218902
STREX system | 250W	400·40·22	90218903

SUSPENDU

Profilé sur Rail 2m

TYPE	COULEUR	L·L·H (MM)	ORDERCODE
STREX system | suspendu lumière indirecte	Noir	2000·26·29	900140B5
STREX system | découpe sur mesure | suspendu lumière indirecte	Noir	1000-1999·26·29	900140B5CC
STREX system | suspendu lumière indirecte	Blanc	2000·26·29	900140W5
STREX system | découpe sur mesure | suspendu lumière indirecte	Blanc	1000-1999·26·29	900140W5CC

['258265WW3'] Les caractéristiques techniques sont des valeurs assignées pour une température ambiante de 25°C. Les données de flux lumineux sont soumises à une tolérance initiale de +/- 10%, celles de puissance électrique connectée à une tolérance initiale de +/- 10%, et celles de température de couleur initiale de +/- 150 kelvins. Nous déclinons toute responsabilité relativement à d'éventuelles erreurs d'impression. The general terms and conditions of Wever & Ducré BV apply.
© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com

WEVER & DUCRÉ
LIGHTING

RAY
on STREX 1.0

258265WW3

Kit de Suspension

TYPE	COULEUR	L·L·H (MM)	ORDERCODE
STREX system | 1,5m | suspendu	Acier Inoxydable	80·23·1500	90014160
STREX system | 3,0m | suspendu	Acier Inoxydable	80·23·3000	90014161
STREX system | 1,5m | suspendu	Noir	80·23·1500	90014274
STREX system | 3,0m | suspendu	Noir	80·23·3000	90014275

Profilé sur Rail 3m

TYPE	COULEUR	L·L·H (MM)	ORDERCODE
STREX system | suspendu lumière indirecte	Noir	3000·26·29	900141B5
STREX system | découpe sur mesure | suspendu lumière indirecte	Noir	2001-2999·26·29	900141B5CC
STREX system | suspendu lumière indirecte	Blanc	3000·26·29	900141W5
STREX system | découpe sur mesure | suspendu lumière indirecte	Blanc	2001-2999·26·29	900141W5CC

CACHE

Cache Aveugle 2m

TYPE	COULEUR	L·L·H (MM)	ORDERCODE
STREX system	Noir	2000·18·3	911002B0
STREX system	Blanc	2000·18·3	911002W0

SAILLIE

Capuchon Terminal

TYPE	COULEUR	L·L·H (MM)	ORDERCODE
STREX system | surface/suspendu	Blanc	26·2.5·29	90014147
STREX system | surface/suspendu	Noir	26·2.5·29	90014148
STREX system | surface/suspendu	Champagne	26·2.5·29	90014347
STREX system | surface/suspendu	Bronze	26·2.5·29	90014348

Profilé sur Rail 1m

TYPE	COULEUR	L·L·H (MM)	ORDERCODE
STREX system | surface/suspendu	Blanc	1000·26·29	90014181
STREX system | découpe sur mesure | surface/suspendu	Blanc	200-999·26·29	90014181CC
STREX system | surface/suspendu	Noir	1000·26·29	90014182
STREX system | découpe sur mesure | surface/suspendu	Noir	200-999·26·29	90014182CC

['258265WW3'] Les caractéristiques techniques sont des valeurs assignées pour une température ambiante de 25°C. Les données de flux lumineux sont soumises à une tolérance initiale de +/- 10%, celles de puissance électrique connectée à une tolérance initiale de +/- 10%, et celles de température de couleur initiale de +/- 150 kelvins. Nous déclinons toute responsabilité relativement à d'éventuelles erreurs d'impression. The general terms and conditions of Wever & Ducré BV apply.
© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com

WEVER & DUCRÉ
LIGHTING

RAY
on STREX 1.0

258265WW3

Profilé sur Rail 2m

TYPE	COULEUR	L·L·H (MM)	ORDERCODE
STREX system | surface/suspendu	Blanc	2000·26·29	90014183
STREX system | découpe sur mesure | surface/suspendu	Blanc	1001-1999·26·29	90014183CC
STREX system | surface/suspendu	Noir	2000·26·29	90014184
STREX system | découpe sur mesure | surface/suspendu	Noir	1001-1999·26·29	90014184CC
STREX system | surface/suspendu	Champagne	2000·26·29	90014383
STREX system | découpe sur mesure | surface/suspendu	Champagne	1001-1999·26·29	90014383CC
STREX system | surface/suspendu	Bronze	2000·26·29	90014384
STREX system | découpe sur mesure | surface/suspendu	Bronze	1001-1999·26·29	90014384CC

Profilé sur Rail 3m

TYPE	COULEUR	L·L·H (MM)	ORDERCODE
STREX system | surface/suspendu	Blanc	3000·26·29	90014185
STREX system | découpe sur mesure | surface/suspendu	Blanc	2001-2999·26·29	90014185CC
STREX system | surface/suspendu	Noir	3000·26·29	90014186
STREX system | découpe sur mesure | surface/suspendu	Noir	2001-2999·26·29	90014186CC
STREX system | surface/suspendu	Champagne	3000·26·29	90014385
STREX system | découpe sur mesure | surface/suspendu	Champagne	2001-2999·26·29	90014385CC
STREX system | surface/suspendu	Bronze	3000·26·29	90014386
STREX system | découpe sur mesure | surface/suspendu	Bronze	2001-2999·26·29	90014386CC

Connecteur en L non électrique

TYPE	COULEUR	L·L·H (MM)	ORDERCODE
STREX system | surface	Blanc	105·105·19	90014258
STREX system | surface	Noir	105·105·19	90014259
STREX system | surface	Or + Noir	105·105·19	90014458
STREX system | surface	Bronze + Noir	105·105·19	90014459

['258265WW3'] Les caractéristiques techniques sont des valeurs assignées pour une température ambiante de 25°C. Les données de flux lumineux sont soumises à une tolérance initiale de +/- 10%, celles de puissance électrique connectée à une tolérance initiale de +/- 10%, et celles de température de couleur initiale de +/- 150 kelvins. Nous déclinons toute responsabilité relativement à d'éventuelles erreurs d'impression. The general terms and conditions of Wever & Ducré BV apply.
© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com