



PROJET

MODÈLE


NOTES

QUANTITÉ

DATE



Projecteur de sol rectangulaire pour l'extérieur ; surface en Noir mat ; revêtement par poudre ; structure de surface mate ; RAL 9011 ; avec technologie COB (Chip on Board) pour une efficacité maximale ; coupure de phase dim ; couleur de lumière 3000 K ; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) ; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V ; orientable à 90° ; indice de protection IP65 ; Classe 1 ; avec câble de 1000 mm ; driver inclus ; piquet de terre disponible en option ; tube anti-éblouissement en noir mat disponible en option ; source lumineuse non remplaçable ; dispositif de commande remplaçable par l'utilisateur final ;



LUMINAIRE

Sol
Projecteur
inclinaison max 90 °
Noir mat
RAL 9011^a
IP65
Extérieur
590 lm

LED Module

3000 K
CRI ≥ 90
L80 / 100000 h
 ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Optique

Wide
CIE flux code: 1 9 43 50 100

Électrique

phase-cut dim
220 - 240 V
système 8.0 W
Classe 1
Standard

Physique


longueur 80 mm
largeur 100 mm
hauteur 32 mm
0.53 kg

datasheet.quicksum.material

aluminium

^a Les couleurs peuvent varier légèrement en fonction des conditions de production.

DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE



**Facteur de maintenance**

Temps de fonctionnement [h]	10.000	20.000	30.000	40.000	50.000
LLMF	0.98	0.98	0.98	0.97	0.97
LSF	1	1	1	1	1

MF LMF × RSMF × LLMF × LSF

MF Facteur de maintenance

LMF^a Facteur de maintenance du luminaireRSMF^a Facteur de maintenance des parois du local

LLMF Facteur de maintenance du flux lumineux

LSF Facteur de survie des lampes

^aSelon "CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems", 2005, ISBN 3-900-734-34-8. Les valeurs doivent être déterminées par le planificateur.**BASE****Piquet de Terre**

Modèle	Coloris	Tension	Ø·H (MM)	Référence article
STAKE 1.0			43-212	90013106

ACCESSOIRES OPTIQUES**Obturbateur**

Modèle	Coloris	Tension	L·L·H (MM)	Référence article
PIEU	Noir		75-30-39	90019004