



WEVER & DUCRÉ
LIGHTING

PIRRO OPAL 4.0

151484J3

Projet

Type

Notes

Quantité

Date

GÉNÉRAL

Plafond, Surface

Blanc mat + or

RAL 9010^a

IP20

Intérieur

Sortie : 685 lm

CIE flux code : 65 94 100 100 100

LED

2700 K

CRI ≥ 90

L80 / 60000h

3 SDCM

OPTIQUE

Opal

ELECTRIQUE

phase-cut dim

220 - 240 V

Puissance totale du système 12,0 W

Classe 1

PHYSIQUE



Longueur 182 mm

Largeur 50 mm


Hauteur 65 mm

0.52 kg

^a Les couleurs peuvent varier légèrement en fonction des conditions de production.



Downlight de plafond en saillie rectangulaire en aluminium moulé sous pression avec cache opale en PMMA; Boîtier pour montage en saillie revêtement par poudre blanc mat; structure de surface mate; avec bordure esthétique en or avec peinture humide; mat lisse; PCB 3-step binning; coupure de phase dim; couleur de lumière 2700 K; binning initialement MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; IRC (indice de rendu des couleurs) ≥ 90; indice de protection IP20; CP1; driver inclus; source lumineuse remplaçable par un professionnel agréé; dispositif de commande remplaçable par l'utilisateur final;




PIRRO

OPAL 4.0

151484J3

DISTRIBUTION DE LA
LUMIÈRE



MONTAGE

1.0 CACHE-PITON

TYPE	COULEUR	L · L · H (MM)	ORDERCODE
PIRRO SYSTEM	Blanc	754 · 51 · 12	9 0 0 5 2 0 7 2
PIRRO SYSTEM	Noir	754 · 51 · 12	9 0 0 5 2 0 7 3
PIRRO SYSTEM	Doré	754 · 51 · 12	9 0 0 5 2 0 7 4

2.0 CACHE-PITON

TYPE	COULEUR	L · L · H (MM)	ORDERCODE
PIRRO SYSTEM	Blanc	1150 · 51 · 12	9 0 0 5 2 0 7 5
PIRRO SYSTEM	Noir	1150 · 51 · 12	9 0 0 5 2 0 7 6
PIRRO SYSTEM	Doré	1150 · 51 · 12	9 0 0 5 2 0 7 7