




PROJET

MODÈLE

NOTES

QUANTITÉ

DATE



LUMINAIRE

Plafond

Surface

Blanc mat + Noir mat

RAL 9010 ^a

IP20

Intérieur

220 lm

LED Module

2700 K

CRI $\geq$ 90

L80 / 60000h

$\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam)

Optique

Opal

CIE flux code: 65 94 100 100

100

Électrique

phase-cut dim

220 - 240 V

système 6.6 W

Classe 1

Standard

Physique

longueur 94 mm

largeur 50 mm

hauteur 65 mm

0.3 kg

datasheet.quicksum.material

Aluminium

^a Les couleurs peuvent varier légèrement en fonction des conditions de production.



Facteur de maintenance

Temps de fonctionnement [h]	10.000	20.000	30.000	40.000	50.000
LLMF	0.97	0.94	0.91	0.87	0.84
LSF	1	1	1	1	1

$$MF = LMF \times RSMF \times LLMF \times LSF$$

MF Facteur de maintenance

LMF^a Facteur de maintenance du luminaire

RSMF^a Facteur de maintenance des parois du local

LLMF Facteur de maintenance du flux lumineux

LSF Facteur de survie des lampes

^aSelon "CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems", 2005, ISBN 3-900-734-34-8. Les valeurs doivent être déterminées par le planificateur.

ACCESSOIRES DE MONTAGE

1.0 cache-piton

Modèle	Coloris	Tension	L·L·H (MM)	Référence article
PIRRO SYSTEM	Blanc		754-51-12	90052072
PIRRO SYSTEM	Noir		754-51-12	90052073
PIRRO SYSTEM	Doré		754-51-12	90052074

2.0 cache-piton

Modèle	Coloris	Tension	L·L·H (MM)	Référence article
PIRRO SYSTEM	Blanc		1150-51-12	90052075
PIRRO SYSTEM	Noir		1150-51-12	90052076
PIRRO SYSTEM	Doré		1150-51-12	90052077