

# PIRRO OPAL 2.0

151284B5

## GÉNÉRAL

Plafond, Surface  
Noir mat  
RAL 9005 <sup>a</sup>  
IP20  
Intérieur  
Sortie :240 lm  
CIE flux code : 65 94 100 100 100

## LED

3000 K  
CRI  $\geq 90$   
L80 / 60000h  
3 SDCM

## OPTIQUE

Opal

## ELECTRIQUE

phase-cut dim  
220 - 240 V  
Puissance totale du système 6.6 W  
Classe 1

## PHYSIQUE

Longueur 94 mm  
Largeur 50 mm  
Hauteur 65 mm  
0.3 kg

<sup>a</sup> Les couleurs peuvent varier légèrement en fonction des conditions de production.


Projet \_\_\_\_\_

Type \_\_\_\_\_


Notes \_\_\_\_\_

Quantité \_\_\_\_\_

Date \_\_\_\_\_



Downlight de plafond en saillie rectangulaire en aluminium moulé sous pression avec cache opale en PMMA; Boîtier pour montage en saillie revêtement par poudre noir mat; structure de surface mate; avec bordure esthétique en noir mat avec peinture humide; texture fine mate; PCB 3-step binning; coupure de phase dim; couleur de lumière 3000 K; binning initialement MacAdam  $\leq 3$  SDCM; CRI  $\geq 90$ ; IRC (indice de rendu des couleurs)  $\geq 90$ ; indice de protection IP20; CP1; driver inclus; source lumineuse remplaçable par un professionnel agréé; dispositif de commande remplaçable par l'utilisateur final;




PIRRO

OPAL 2.0

151284B5

DISTRIBUTION DE LA  
LUMIÈRE



MONTAGE

1.0 CACHE-PITON

| TYPE         | COULEUR | L · L · H (MM) | ORDERCODE       |
|--------------|---------|----------------|-----------------|
| PIRRO SYSTEM | Blanc   | 754 · 51 · 12  | 9 0 0 5 2 0 7 2 |
| PIRRO SYSTEM | Noir    | 754 · 51 · 12  | 9 0 0 5 2 0 7 3 |
| PIRRO SYSTEM | Doré    | 754 · 51 · 12  | 9 0 0 5 2 0 7 4 |

2.0 CACHE-PITON

| TYPE         | COULEUR | L · L · H (MM) | ORDERCODE       |
|--------------|---------|----------------|-----------------|
| PIRRO SYSTEM | Blanc   | 1150 · 51 · 12 | 9 0 0 5 2 0 7 5 |
| PIRRO SYSTEM | Noir    | 1150 · 51 · 12 | 9 0 0 5 2 0 7 6 |
| PIRRO SYSTEM | Doré    | 1150 · 51 · 12 | 9 0 0 5 2 0 7 7 |