



PROJET

---

MODÈLE

---

NOTES


---

QUANTITÉ


---

DATE

---



Luminaire mural en saillie carrée en aluminium ; surface en Blanc mat ; revêtement par poudre ; structure de surface mate ; RAL 9010 ; distribution directe de la lumière ; PCB 3-step binning; coupure de phase dim ; couleur de lumière 1800 - 2850 K colour warm dimming ; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V ; indice de protection IP20 ; Classe 1 ; avec des volets pour un angle de diffusion réglable ; source lumineuse peut être remplacée par Wever & Ducreé ou par un professionnel avec une autorisation explicite ;



**LUMINAIRE**

Mur \_\_\_\_\_  
 Surface \_\_\_\_\_  
 Blanc mat \_\_\_\_\_  
 RAL 9010 <sup>a</sup> \_\_\_\_\_  
 IP20 \_\_\_\_\_  
 Intérieur \_\_\_\_\_  
 330 lm \_\_\_\_\_

**LED Module**

colour warm dimming \_\_\_\_\_  
 1800 - 2850 K \_\_\_\_\_  
 CRI ≥ 90 \_\_\_\_\_  
 L80 / 55000h \_\_\_\_\_

**Optique**

Variable \_\_\_\_\_

**Électrique**

phase-cut dim \_\_\_\_\_  
 220 - 240 V \_\_\_\_\_  
 système 6.0 W \_\_\_\_\_  
 Classe 1 \_\_\_\_\_  
 Standard \_\_\_\_\_

**Physique**

longueur 100 mm \_\_\_\_\_  
 largeur 100 mm \_\_\_\_\_  
 hauteur 100 mm \_\_\_\_\_  
 0.6 kg \_\_\_\_\_

**datasheet.quicksum.material**

aluminium \_\_\_\_\_

<sup>a</sup> Les couleurs peuvent varier légèrement en fonction des conditions de production.