



PROJET

---

MODÈLE

---

NOTES


---

QUANTITÉ


---

DATE

---



Luminaire mural en saillie carrée en aluminium ; surface en Blanc mat ; revêtement par poudre ; structure de surface mate ; RAL 9010 ; distribution directe de la lumière ; PCB 3-step binning; coupure de phase dim ; couleur de lumière 2700 K ; CRI  $\geq$  90 ; 220 - 240 V ; indice de protection IP20 ; Classe 1 ; avec des volets pour un angle de diffusion réglable ; source lumineuse peut être remplacée par Wever & Ducré ou par un professionnel avec une autorisation explicite ;



## LUMINAIRE

Mur \_\_\_\_\_  
Surface \_\_\_\_\_  
Blanc mat \_\_\_\_\_  
RAL 9010 <sup>a</sup> \_\_\_\_\_  
IP20 \_\_\_\_\_  
Intérieur \_\_\_\_\_  
350 lm \_\_\_\_\_

## LED Module

2700 K \_\_\_\_\_  
CRI  $\geq$  90 \_\_\_\_\_  
L80 / 55000h \_\_\_\_\_

## Optique

Variable \_\_\_\_\_

## Électrique

phase-cut dim \_\_\_\_\_  
220 - 240 V \_\_\_\_\_  
système 6.0 W \_\_\_\_\_  
Classe 1 \_\_\_\_\_  
Standard \_\_\_\_\_

## Physique

longueur 100 mm \_\_\_\_\_  
largeur 100 mm \_\_\_\_\_  
hauteur 100 mm \_\_\_\_\_  
0.6 kg \_\_\_\_\_

## datasheet.quicksum.material

aluminium \_\_\_\_\_

<sup>a</sup> Les couleurs peuvent varier légèrement en fonction des conditions de production.