



PROJET

---

MODÈLE

---

NOTES


---

QUANTITÉ


---

DATE

---



Luminaire mural en saillie carrée en aluminium ; surface en Bronze Brushed ; RAL 7013 ; distribution directe de la lumière ; PCB 3-step binning ; coupure de phase dim ; couleur de lumière 1800 - 2850 K colour warm dimming ; CRI  $\geq$  90 ; 220 - 240 V ; indice de protection IP20 ; Classe 1 ; avec des volets pour un angle de diffusion réglable ; source lumineuse peut être remplacée par Wever & Ducré ou par un professionnel avec une autorisation explicite ;



#### LUMINAIRE

Mur  
 Surface  
 Bronze Brushed  
 RAL 7013 <sup>a</sup>  
 IP20  
 Intérieur  
 330 lm

#### LED Module

colour warm dimming  
 1800 - 2850 K  
 CRI  $\geq$  90  
 L80 / 55000h

#### Optique

Variable

#### Électrique

phase-cut dim  
 220 - 240 V  
 système 6.0 W  
 Classe 1  
 Standard

#### Physique

longueur 100 mm  
 largeur 100 mm  
 hauteur 100 mm  
 0.6 kg

#### datasheet.quicksum.material

aluminium

<sup>a</sup> Les couleurs peuvent varier légèrement en fonction des conditions de production.